



BASE FLEXIBLE WALL-TERM

Pasta lista al uso para la preparación de la capa base de realización de acabados del Sistema de Aislamiento Térmico Wall-Term.



Descripción

Pasta acrílica lista al uso para la preparación de la capa base de realización de acabados del Sistema Wall-Term. Después de su secado, BASE FLEXIBLE WALL-TERM proporciona un acabado de aspecto de grano fino "listo para pintar".

Aplicaciones

Rehabilitación de fachadas con el Sistema de Aislamiento Térmico "WALL-TERM", cuyas propiedades están contempladas en DITE nº 402, emitido por el Instituto Eduardo Torroja, sobre soportes nuevos o en servicio de hormigón visto, ladrillo cerámico, bloques de mortero y revocos.

Propiedades

- Pasta libre de cemento.
- Producto listo al uso.
- Aplicable sobre cualquier soporte mineral habitual revestido o sin revestir.
- Permite una buena preparación de la capa base de acabados del Sistema Wall-term.
- Máxima flexibilidad, aplicable en capa milimétrica.
- Alta resistencia a los microorganismos.
- Alta permeabilidad al vapor de agua.
- Aplicación manual o mecanizada.
- Fácil aplicación.
- Aspecto fino y regular que facilita los acabados de pintura.
- Producto en fase acuosa: comodidad y seguridad de empleo, respecto al medio ambiente.

Modo de empleo

Uso de BASE FLEXIBLE WALL-TERM como mortero de preparación de capa base de acabados:

Aplicar sobre los paneles aislantes en 2 capas con un intervalo mínimo de 24h.

Embeber la armadura en la primera capa fresca.

La segunda capa debe recubrir totalmente esta armadura, alisando cuidadosamente.

Existe la posibilidad de aplicación en una sola capa. En este caso, aplicar BASE FLEXIBLE WALL-TERM a razón de 4 Kg./m² y embeber la armadura hasta obtener un recubrimiento total y luego alisar.

En las zonas de la fachada expuestas a los golpes, para aumentar la resistencia al punzonamiento, se colocará la ARMADURA ANTIVANDÁLICA WALL-TERM con el producto directamente sobre las placas. Esta armadura complementa a la ARMADURA WALL-TERM (malla standard) que recubre todo el sistema.



Revetón
PINTURAS

Condiciones ambientales y del soporte

Se recomienda no aplicar si se prevé lluvia antes de 2 horas después de la aplicación del producto, ni tampoco con temperaturas inferiores a 5° C. Tampoco conviene aplicarlo a pleno sol del mediodía, especialmente en tiempo caluroso.

Herramientas

Aplicación manual: llana de acero inoxidable

Aplicación mecanizada: máquina para enlucir con lanza para productos en pasta (boquilla de 6 a 7 mm)

Precauciones, advertencias y consejos de aplicación

No aplicar a pleno sol, ni a temperaturas ambientales por debajo de 5° C.

No aplicar sobre soportes con un elevado grado de humedad o que estén muy calientes por exposición al sol.

Evitar aplicar con tiempo excesivamente ventoso.

Limpiar los utensilios con agua, inmediatamente después de ser usados.

Consultar etiquetado y Ficha de Seguridad.

Presentación

Envases plásticos de 20 Kg.

Color: Arena

Almacenamiento

Tras un almacenaje de más de 6 meses en envase cerrado es necesario homogeneizar por conveniente agitación. Mantener al abrigo de temperaturas inferiores a 0° C.

Datos técnicos (producto en seco)

Presentación: Pasta flexible lista para su uso

Extracto seco en peso: 85 ± 2%

Densidad: 1,55 ± 0,10

pH: 9 ± 0,5

Punto de inflamabilidad: No determinado

Tasa de COV: 2 g/l máx. Valor límite UE para este producto (cat A/g): 40 g/l (2010)

Secado (20°C, 65% HR): Entre capas: 24 horas mínimo. Posibilidad de realizar una segunda capa sobre mortero fresco en capa inferior armada.

Acabado de pintura: 48 horas mínimo según el espesor

El secado se retrasa con tiempo frío y húmedo

Revisión: 1

Fecha de edición: Marzo 2012

Lo recogido en esta ficha técnica es una síntesis de los conocimientos técnicos elaborados por MATERIS PAINTS ESPAÑA, S. L. y las empresas del grupo MATERIS al que pertenece, fruto de la investigación teórica y práctica en el campo de la aplicación de materiales para la construcción.

Todas las indicaciones técnicas contenidas en esta ficha técnica son fruto de nuestra mejor experiencia y tienen carácter indicativo. La aplicación del producto está fuera del alcance de nuestra posibilidad de control y recae por tanto bajo la exclusiva responsabilidad del cliente.