



SPX- FLEX

Tuyau flexible

APPLICATIONS

Le montage flexible absorbe les chocs et les efforts exercés sur l'arroseur enterré.

CARACTERISTIQUES

- Simplicité : grâce à un matériau unique, ces tuyaux présentent une grande flexibilité et une plus grande résistance à l'écrasement pour une installation rapide et efficace.
- Fiabilité : la résistance au maintien des raccords cannelés est largement supérieure à celle des autres tuyaux flexibles.
- Durabilité : les tuyaux SPX-FLEX sont conçus pour résister aux hautes pressions et aux pics de

pression. Permettant une installation en toute facilité, ces tuyaux garantissent en permanence une fiabilité optimale des raccords.

- Disponibles en plusieurs longueurs de bobines : 30m, 50m ou 100m.
- Matériau en polyéthylène linéaire basse densité.
- Nouvelle version ultra flexible et résistante à l'écrasement.
- Couleur : noir rayé de vert pour une identification encore plus facile.
- Emballage spécial : bobine plus facile à dérouler.

SPECIFICATIONS

Diamètre intérieur nominal : 12,5 mm
 Epaisseur minimale de la paroi : 2,5 mm
 Pression et température maximales de fonctionnement de 5,5 bars et 43°C.



MODELES

SPX FLEX : rouleau de 30 m
 SPX FLEX : rouleau de 50 m
 SPX FLEX : rouleau de 100 m



SP-100

Tuyau flexible

APPLICATIONS

Le montage flexible absorbe les chocs et les efforts exercés sur l'arroseur enterré.

CARACTÉRISTIQUES

- Polyéthylène linéaire basse densité résistant à l'écrasement
- Limite le nombre de raccords sur la canalisation principale en facilitant l'installation des arroseurs dans les angles.
- Facile à installer: la hauteur et la position latérale d'une tuyère/d'un arroseur peuvent être ajuster sans avoir à modifier l'installation.
- Permet une connexion rapide. Important: ne pas utiliser de lubrifiant (graisse, savon, huile, etc).

SPÉCIFICATIONS

Diamètre intérieur : 12,5 mm
 Pression maximum de fonctionnement : 5,5 bars

MODÈLES

SP-100/30: rouleau de 30m



Kit tuyau flexible et raccords

Pour Montage des arroseurs

APPLICATIONS

Le montage flexible absorbe les chocs et les efforts exercés sur l'arroseur enterré.

CARACTERISTIQUES

- Kit tuyau flexible de 30 cm avec 2 raccords coudés pour une installation rapide.
- Polyéthylène linéaire basse densité résistant à l'écrasement
- Le meilleur rapport entre fiabilité, facilité d'installation, robustesse et coût.
- Limite le nombre de raccords sur la canalisation principale en facilitant l'installation des arroseurs dans les angles.
- Facile à installer: la hauteur et la position latérale d'une tuyère/d'un arroseur peuvent être ajuster sans avoir à modifier l'installation.

- Permet une connexion rapide. Important: ne pas utiliser de lubrifiant (graisse, savon, huile, etc.)

SPECIFICATIONS

Diamètre intérieur nominal : 12,5 mm
 Epaisseur minimale de la paroi : 2,5 mm
 Pression et température maximales de fonctionnement de 5,5 bars et 43°C.
 Monté avec 2 raccords coudés cannelés 1/2" (15/21) ou 3/4" (20X27) mâles .
 Pression maximum de fonctionnement :5,5 bar

MODELES

LSBE050K: SP100 de 30 cm + 2 SBE-050
 LSBE075K : SP100 de 30 cm + 2 SBE-075



exemple de montage

