

Rubson

STOP MOUSSE concentré

Pour SOLS & MURS EXTÉRIEURS

- Détruit les mousses, algues, lichens
- Empêche leur réapparition
- Préventif et curatif

FORMULE

Solution d'ammonium quaternaire.

DESTINATIONS

S'applique à l'extérieur sur les murs, sols, toitures, clôtures, terrasses, dallages, vasques statues. Mais aussi sur les bateaux, réservoirs, courts de tennis

MISE EN ŒUVRE

Préparation : gratter les mousses épaisses et abondantes avant le traitement. Appliquer sur un support sec.

Application : appliquer uniformément sur support sec au pulvérisateur ou à la brosse. Laisser agir 1 à 2 jours par temps sec. Il n'est pas nécessaire de rincer. Après brunissement de la surface, vous pouvez éliminer les résidus de mousse au nettoyeur haute pression. Après élimination des mousses, les surfaces peuvent être peintes.

MATERIEL ET NETTOYAGE DU MATERIEL

Matériel : brosse ou pulvérisateur.

Nettoyage des outils à l'eau.

STOCKAGE

30 mois dans son emballage d'origine fermé dans un local frais hors gel.

DOSAGE RECOMMANDE

Pour 1 L de Stop Mousse :

- Pour une dilution normale : ajouter 4 L d'eau (25m²)
- Pour une dilution renforcée : ajouter 3 L d'eau (20m²)

BENEFICES CONSOMMATEURS

- Agit sur tous les matériaux
- Non toxique
- Prêt à l'emploi
- Agit rapidement (dans les 24H)
- Ne détruit pas les plantes à la racine (protéger le feuillage)
- Conserve l'aspect naturel des plantes
- Protection durable : pendant 3 ans

CONDITIONNEMENT

Rubson Stop Mousse est disponible en bison plastique 1L.

Rubson Stop Condensation

CONSEILS RUBSON

- Porter de préférence des gants de protection
- Protéger les abords et plantations en cas de risque de projection directe du traitement
- Rincer soigneusement bassins, réservoirs et citernes avant leur mise en service
- En cas de mousse très épaisse, une nouvelle pulvérisation est parfois nécessaire

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Fiche de données de sécurité disponible sur demande au 01 46 84 97 87 ou sur le site <http://mysds.henkel.com>

Elimination des déchets : seuls les emballages vides pourront être recyclés

Eviter le passage d'animaux domestiques sur les zones traitées dans les 4 à 6 heures après application.

Mise à jour de la fiche technique : juillet 2010

HENKEL France
SERVICE TECHNIQUE
161, rue de Silly, F-92100 Boulogne-Billancourt
Tél : 01 46 84 97 87
www.rubson.com



 **Qualité Professionnelle**