

# Rubson SdeBain Saine

## Stop Fuite ruban auto-amalgamant

Le caoutchouc auto-amalgamant est destiné à stopper provisoirement les fuites sur la plupart des matériaux

### DESTINATIONS

- Assure une étanchéité parfaite
- Ultra résistant, ultra étanche
- Adhère parfaitement sur la plupart des supports et matériaux
- Tenue à la température : -40° à + 90°C
- Excellente résistance aux fortes pressions d'eau jusqu'à 4 bars

### MISE EN ŒUVRE

- appliquer uniquement sur une surface propre et dégraissée
- séparer le plastique protecteur du ruban caoutchouc en évitant le contact avec les doigts.
- avec le pouce, appuyer fortement l'extrémité du ruban contre la surface à réparer, puis l'étirer jusqu'à ce que sa largeur soit réduite de moitié.
- appliquer le ruban en spirales pour qu'elles se chevauchent.
- chaque spirale doit recouvrir à moitié la précédente.

### CONDITIONNEMENT

**Stop Fuite – ruban auto-amalgamant** est un rouleau de 3m x 25mm

### CONSERVATION

### CARACTERISTIQUES

Couleur	
Consistance	adhésif
Consommation	3m de ruban
Temps séchage	
Nettoyage des outils	
Etiquetage de danger	non

### Bénéfices Consommateurs

- assure une étanchéité parfaite
- Adhère parfaitement sur la plupart des supports et matériaux

### PRECAUTIONS D'EMPLOI

Conserver hors de la portée des enfants.

**Fiche de données de sécurité disponible sur demande pour les professionnels**  
**au 01 46 84 97 87 ou sur le site <http://mymdsds.henkel.com>**



Ce produit est classé dangereux. Vous devez vous référer à la fiche de données de sécurité avant toute utilisation.

Ce produit est réservé aux professionnels. Ce document contient des informations données de bonne foi et fondées sur l'état actuel de la réglementation et de nos connaissances. Etant donné la diversité des matériaux et des méthodes de travail, ces informations ne peuvent constituer que des recommandations, et ne doivent pas se substituer aux essais préliminaires indispensables pour s'assurer de l'adéquation du produit à chaque usage envisagé.

Par conséquent le présent document ne saurait engager la responsabilité de Henkel France notamment en cas d'atteinte à des tiers du fait de l'utilisation de nos produits. Il appartient aux utilisateurs de s'assurer du respect de la législation et réglementation locale. La société Henkel France garantit que ses produits respectent ses spécifications de vente. Les utilisateurs sont invités à vérifier qu'ils sont en possession de la dernière version du présent document, la société Henkel France étant à leur disposition pour fournir toute information complémentaire.

## LES AUTRES PRODUITS DE LA GAMME SdeBain Saine

Cutter & Lisseur	<b>Ouverture facile de la cartouche, finition parfaite du joint</b>
Uni-lock	<b>Étanchéité des raccords à visser</b>
Anti-Moisissures	<b>Élimine toutes les moisissures</b>
Enlève-Joints silicone	<b>Élimine facilement les anciens joints</b>
Rénov'Éclats	<b>Réparation des éclats et rayures</b>
Stop Fuite	<b>Pâte à reboucher</b>
Graisse silicone	<b>Lubrifiant pour robinetterie, filetages métalliques ou plastiques</b>
Rénov'Joint	<b>Protège ou renforce un joint d'étanchéité jauni</b>
Joint prêt à poser	<b>Raccordement des douches, baignoires... avec murs et surfaces carrelées</b>
Joint de bonde	<b>Mastic d'étanchéité - plaque</b>
Super Pistolet Pliable	<b>Pistolet extrudeur pour cartouches de mastic</b>
Joint de bonde	<b>Mastic d'étanchéité – cordon préformé</b>

Mise à jour de la fiche technique : août 2010

**HENKEL France**

**SERVICE TECHNIQUE**

161, rue de Silly, F-92100 Boulogne-Billancourt

**Tél : 01 46 84 97 87**

**RUBSON**