

Panneau rayonnant avec oeil détecteur d'absence et programmation intégrée

La solution rayonnante du confort pour plus d'économies

Cet appareil est économe...

Régulation haute précision

Emetteur rayonnant Schwarz® RN



Commande digitale et ultra-simple

... et pour plus d'économie :

PROG

Programmation intégrée




Optimisation automatique des économies d'énergie "°C idéal"



Oeil de détection d'absence à synchronisation automatique



Détection automatique de fenêtre ouverte avec sécurité anti-gaspillage



Indicateur comportemental interactif d'aide au réglage



Verrouillage parental



3 géométries

Coloris blanc

Quarto PROG

Panneau rayonnant avec œil détecteur d'absence et programmation intégrée

Caractéristiques techniques

Présentation

- Carrosserie et façade à grille perforée en acier.
- Peinture époxy polyester polymérisé.
- Coloris blanc satiné RAL 9016.

Élément chauffant

- Corps de chauffe Schwarz® RN en alliage d'aluminium pluri-nervuré monobloc.
- Protection par sécurité thermique à réenclenchement automatique.

Installation

- Fixation par dossier encliquetable servant de gabarit de pose.
- Cordon d'alimentation 3 fils (phase + neutre + fil pilote).

Régulation

- Régulation électronique numérique de la température précise au 1/10° de degré près.
- Programmable par fil pilote multitarif 6 ordres (Confort, Confort -1°C, Confort - 2°C, Eco, Hors-gel, Arrêt chauffage).
- Détecteur d'absence.
- NF électricité performance, catégorie C.

Coefficient d'aptitude certifié (CA)

modèle horizontal = 0,14 - modèle vertical = 0,14

Dimensions & références

Référence	Puissance (W)	L x H x E* (mm)	Poids (kg)
Quarto Prog horizontal			
0011380BD	300	452 x 440 x 113	3,8
0011381BD	500	532 x 440 x 113	4,4
0011382BD	750	532 x 440 x 113	4,4
0011383BD	1000	637 x 440 x 113	5,3
0011384BD	1250	742 x 440 x 113	6,1
0011385BD	1500	847 x 440 x 113	7,0
0011387BD	2000	1057 x 440 x 113	8,7
Quarto Prog vertical			
0011393BD	1000	440 x 846 x 124	7,0
0011395BD	1500	440 x 1057 x 124	9,0
0011397BD	2000	440 x 1162 x 124	10,0
Quarto Prog bas			
0011401BD	500	850 x 283 x 99	3,9
0011402BD	750	1060 x 283 x 99	5,5
0011403BD	1000	1165 x 283 x 99	6,1

* Epaisseur de l'appareil installé au mur avec son dossier de fixation



Téléchargez l'application iPad gratuite sur l'App Store



Et pour encore plus d'économies



Programmation intégrée :

6 programmes au choix à répartir sur les 7 jours de la semaine ; 3 programmes pré-enregistrés + 3 programmes personnalisables.



°C idéal :

permet à l'appareil de se régler tout seul et optimise les fonctions et les économies d'énergie.



Œil détecteur d'absence à synchronisation automatique :

diminue progressivement la température lors des absences ; au retour de l'utilisateur, l'appareil réagit et revient à la température de confort affichée.



Détection automatique de fenêtre ouverte à sécurité anti-gaspillage :

quand la fenêtre est ouverte et l'appareil s'arrête automatiquement pour éviter tout gaspillage d'énergie.



Indicateur comportemental interactif d'aide au réglage :

permet de contrôler mais aussi d'ajuster la température désirée.



Verrouillage parental :

permet de bloquer l'accès aux réglages de l'appareil afin d'empêcher toute modification intempestive.

Boîtier de commande avec écran



Programmation intégrée

1+2 - Accès à la programmation intégrée.

1 - Fonction "Détection automatique de fenêtre ouverte"

2 - Fonction °C idéal.

3 - Sélecteur de fonctions : AUTO AVEC DÉTECTION D'ABSENCE > AUTO > CONFORT > Eco > HORS-GEL.

4 - Indicateur comportemental.

5 - Écran rétroéclairé avec affichage de la température de consigne.

6 - Marche/Arrêt chauffage avec voyant lumineux.

7 - Augmentation/diminution de la température de consigne.

8 - Capot de protection opaque avec mode d'emploi intégré.

9 - Logement pour cassette de programmation Progress courant porteur ou radiofréquence.

Autres fonctions :

réglage de la température Eco, verrouillage des commandes...

Notices d'utilisation à télécharger sur www.applimo.fr

Votre revendeur :



(1) Sauf modèle bas : NF Electricité