



## INTERIEUR – Sous-couche plaques de plâtre 10 L

### Caractéristiques :

Sous-couche pour travaux courants, acrylique. Prêt à l'emploi et facile d'application.

### Supports :

Tous supports bruts de type plâtre, plaques de plâtre et supports neufs dérivés.

### Préparation des fonds :

Le support doit être sain, sec, propre et exempt de substances pouvant empêcher l'adhérence du produit mis en œuvre.

Rebouchez les fissures et trous avec un enduit de rebouchage adapté. Laissez sécher 24h. Poncez les aspérités et dépoussiérez.

### Conseil d'application :

Sur support préparé, appliquez une couche pure.

Mélangez soigneusement avant emploi. Appliquez entre 5°C et 30°C, hygrométrie inférieure à 80%.

### Information technique :

\* Séchage : à 20°C et 65% d'humidité relative.

Sec au toucher : 30 minutes - Recouvrable : 6 heures

Attention : Une température inférieure ou une humidité plus importante augmentent le temps de séchage.

### \*Consommation :

Environ 8m<sup>2</sup>/L selon l'absorption du support.



**Nettoyage des outils :** A l'eau après l'emploi. Pendant les pauses, garder les outils trempés dans la peinture ou dans l'eau.

### Conservation :

12 mois dans son emballage d'origine non entamé au frais et à l'abri du gel. Stocker le produit hors de portée des enfants. Bien refermer les récipients entamés.

### Précautions d'usage :

Conserver hors de portée des enfants. En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste. En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage.

**Fiche Technique Sous-couche plaques de plâtre – Edition 03/2013, la présente notice annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit.**

**DAW France – Pôle Jules Verne - rue du Capitaine Némó – 80440 BOVES**

Tél : 03.22.38.39.48 – Fax : 03.22.38.39.59 – Site internet : <http://www.peinture-alpina.fr/>

Ne pas verser dans les canalisations. Laisser sécher les restes du produit dans un récipient et évacuer selon les prescriptions légales en vigueur.

Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/a): Maximum 30 g/l (2010). Ce produit contient max 30 g/l COV.
--