

P 926

CLIMATISEUR MOBILE



Fiche produit 2019

Gamme de produit	Climatiseur mobile
Marque	Qlima
Modèle	P 926
Couleur	Blanc
Code EAN	8713508781402

Caractéristiques techniques

EER ²	W/W	2,6
Classe EE / Performance		A
Capacité maximale ²	kW	2,6
Consommation électrique (veille / nom)	W	0,5 / 1000
Type Alimentation	V/Hz/Ph	230 / 50 / 1
Courant nominal	A	4,5
Volume traité ¹	m ³ /h	300
Volume pièce (min-max) ¹	m ³	60 - 85
Capacité de déshumidification ³	L/24 h	28,8
Plage de fonctionnement	°C	16 - 35
Plage thermostatique	°C	16 - 31
Niveau sonore max ¹ (à 1 m)	dB(A)	65
Vitesse de ventilation		2 positions
Contrôle		électronique / télécommande
Réfrigérant	type / charge(gr)	R290 / 160
Réfrigérant PRG		3
Équivalent CO ₂	tonnes	0,0005
Dimensions (l x p x h)	mm	355 x 330 x 807
Compresseur	type	rotary
Classement sécurité	IP	X0
Poids net	kg	20
Garantie	ans	2

¹ À titre indicatif

² Mesures conformes à la norme EN 14511-

³ Mesures effectuées à 32°C, 80% HR



Accessoires

1 tuyau d'évacuation avec raccords

1 télécommande

2 piles AAA

Manuel d'utilisation



20 ft = 122
40 ft = 248
HQ = 372

L x P x H =
510 x 413 x 840 mm

Poids
brut =
22 kg

Qlima

HOME MADE CLIMATES

P 926 CLIMATISEUR MOBILE



2 vitesses de ventilation



Gaz respectueux de l'environnement



Effet Cooldown



Fonction déshumidification



Télécommande

Caractéristiques

Climatisation :

L'appareil produit, avec une énergie à haut rendement (classe A), un air climatisé très agréable dans la pièce. La performance est optimale lorsqu'il n'y a pas d'infiltration d'air provenant de l'extérieur.

Gaz réfrigérant R290 :

Ce climatiseur utilise le gaz R290 très respectueux de l'environnement.

Contrôle électronique :

Le climatiseur mobile P 926 est équipé d'un écran de contrôle électronique.

Vitesse de ventilation :

Il est possible de sélectionner 2 vitesses au choix : Lente ou Forte. La vitesse choisie est indiquée sur l'appareil.

Flux d'air réglable :

Orientez le flux d'air rafraîchissant dans la direction de votre choix en ajustant la grille frontale du climatiseur et en déplaçant les volets verticaux et horizontaux.

Programmateurs :

Le temps de fonctionnement peut être programmé sur 24h. L'appareil s'arrête ou redémarre automatiquement selon le temps programmé.

Effet Cooldown :

L'appareil supprime l'humidité de l'air ambiant par condensation. L'eau ainsi récupérée est utilisée afin de refroidir le condenseur puis est évacuée vers l'extérieur. Ceci améliore le rendement et est appelé "Effet Cooldown".

Déshumidification :

Le P 926 peut être utilisé comme déshumidificateur uniquement. Dans ce cas, le tuyau d'évacuation n'est pas connecté et l'air chaud reste dans la pièce.

Drainage en continu :

En cas d'utilisation comme déshumidificateur uniquement, il est nécessaire de raccorder un tube de drainage continu (non fourni) à l'appareil.

Conduit d'évacuation :

L'air chaud et l'humidité sont évacués hors de la pièce par un tuyau d'évacuation facile à installer.

Emballage :

L'appareil est livré avec ses accessoires dans un emballage sur lequel figurent ses caractéristiques et son fonctionnement en plusieurs langues.
