

P 935

CLIMATISEUR MOBILE



Fiche produit 2019

Gamme de produit	Climatiseur mobile
Marque	Qlima
Modèle	P 935
Couleur	Blanc
Code EAN	8713508781419

Caractéristiques techniques

EER ¹	W/W	2,6
Classe EE / Performance		A
Capacité maximale ¹	kW	3,5
Consommation électrique (veille / nom)	W	0,5 / 1300
Type Alimentation	V/Hz/Ph	230 / 50 / 1
Courant nominal	A	6
Volume traité ²	m ³ /h	300
Volume pièce (min-max) ¹	m ³	80-100
Capacité de déshumidification ²	L/24 h	36
Plage de fonctionnement	°C	16-35
Plage thermostatique	°C	16-31
Niveau sonore à 1 m ²	dB(A)	65
Vitesse de ventilation		2 positions
Contrôle	type	électronique / télécommande
Réfrigérant	type/charge (gr)	R290 / 215
Réfrigérant PRG		3
Équivalent CO ₂	tonnes	0,0006
Dimensions (l x p x h)	mm	355 x 330 x 807
Compresseur	type	rotary
Classement sécurité	IP	X0
Poids net	kg	24
Garantie	ans	2

¹ Mesures conformes à la norme EN

² À titre indicatif HR



Accessoires

1 tuyau d'évacuation avec raccords

1 télécommande

2 piles AAA

Manuel d'utilisation



20 ft = 122
40 ft = 248
HQ = 372

L x P x H =
510 x 413 x 840 mm

Poids
brut =
26 kg

Qlima

HOME MADE CLIMATES



2 vitesses de ventilation



Gaz respectueux de l'environnement



Effet Cooldown



Fonction déshumidification



Télécommande

Caractéristiques

Climatisation :

L'appareil produit, avec une énergie à haut rendement (classe A), un air climatisé très agréable dans la pièce. La performance est optimale lorsqu'il n'y a pas d'infiltration d'air provenant de l'extérieur.

Gaz réfrigérant R290 :

Ce climatiseur utilise le gaz R290 très respectueux de l'environnement.

Contrôle électronique :

Le climatiseur mobile P 935 est équipé d'un écran de contrôle électronique.

Vitesse de ventilation :

Il est possible de sélectionner 2 vitesses au choix : Lente ou Forte. La vitesse choisie est indiquée sur l'appareil.

Flux d'air réglable :

Orientez le flux d'air rafraîchissant dans la direction de votre choix en ajustant la grille frontale du climatiseur et en déplaçant les volets verticaux et horizontaux.

Programmateurs :

Le temps de fonctionnement peut être programmé sur 24h. L'appareil s'arrête ou redémarre automatiquement selon le temps programmé.

Effet Cooldown :

L'appareil supprime l'humidité de l'air ambiant par condensation. L'eau ainsi récupérée est utilisée afin de refroidir le condenseur puis est évacuée vers l'extérieur. Ceci améliore le rendement et est appelé "Effet Cooldown".

Déshumidification :

Le P 935 peut être utilisé comme déshumidificateur uniquement. Dans ce cas, le tuyau d'évacuation n'est pas connecté et l'air chaud reste dans la pièce.

Drainage en continu :

En cas d'utilisation comme déshumidificateur uniquement, il est nécessaire de raccorder un tube de drainage continu (non fourni) à l'appareil.

Conduit d'évacuation :

L'air chaud et l'humidité sont évacués hors de la pièce par un tuyau d'évacuation facile à installer.

Emballage :

L'appareil est livré avec ses accessoires dans un emballage sur lequel figurent ses caractéristiques et son fonctionnement en plusieurs langues.
