

# SPÉCIAL FAÇADE RX2

Vidéo d'application  
Fiche technique détaillée  
Fiche de sécurité



Trous



Fissures



Irrégularités

**REBOUCHE** des cavités  
de petites tailles **ET RAGRÉE**  
**LES MAÇONNERIES BRUTES**  
**OU PEINTES.**

Seau 1,25 kg ▶



Seau 4 kg

| Destination   | Reboucher | Ragrée   | Entre 2 couches* | Prêt à peindre* | Nettoyage** |
|---------------|-----------|----------|------------------|-----------------|-------------|
| <br>Extérieur | <br>1 cm  | <br>4 mm | <br>3h<br>00     | <br>24h<br>00   | <br>eau     |

\* Les temps de redoublement et de recouvrement sont donnés à titre indicatif et dépendent du support, de l'épaisseur appliquée, de la température et de l'humidité.  
\*\* Pour nettoyer efficacement vos outils, attendre que le produit soit complètement sec, puis frotter. L'utilisation de l'eau n'est pas une nécessité.

## LES PLUS

- ▶ Prêt à l'emploi
- ▶ Facile à appliquer
- ▶ Sans remontée de plastifiant :  
évite les salissures en façade
- ▶ Compatible toutes peintures,  
chaux, crépis en façade
- ▶ Riche en résine
- ▶ Blanc