



# C4 Sensor LED 16W 4000K chromé

Applique / plafonnier IP44 IK02, LED intégrée, détecteur de mouvement intégré

Code : **50514**



## Caractéristiques techniques

<b>Utilisation</b>	intérieure	<b>Facteur de puissance</b>	0,56
<b>IP</b>	IP44	<b>Température de couleur</b>	4000 K
<b>IK</b>	IK02	<b>IRC / Ra</b>	80 - 84
<b>Classe</b>	Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre	<b>Faisceau</b>	110 °
<b>Résistance au feu</b>	650°C	<b>Flux lumineux total</b>	1150 lm
<b>Mode de montage</b>	Mur/Plafond - surface	<b>Efficacité lumineuse</b>	68.29 lm/W
<b>Matières / Coloris n°1</b>	diffuseur / vasque méthacrylate (PMMA) opale	<b>Température d'utilisation</b>	-20 °C / +50 °C
<b>Matières / Coloris n°2</b>	anneau / collerette / face ABS	<b>Variation</b>	NON
<b>Orientation du produit</b>	fixe	<b>Durée de vie moyenne</b>	25000 h
<b>Nombre et type de source</b>	LED - 1 circuit / module intégré (non démontable)	<b>Nbre de on/off</b>	12500
<b>Douille / Culot</b>	Sans	<b>Poids net</b>	600 gr
<b>Puissance nominale / absorbée</b>	1 x 16 W / 16.84 W	<b>Compatible minuterie</b>	OUI
<b>Tension / Fréquence / Intensité</b>	220-240 V ; 50/60 Hz ; 137 mA	<b>Compatible détection</b>	OUI
<b>Driver / Alimentation</b>	appareillage intégré (non démontable)		

**Recommandations  
d'installation**

Bornier avec connexion sans outil.  
Utilisation possible sans collerette : Flux  
sortant 1250 lm. Diamètre sans collerette  
: 300mm.