



ACUALUX TITÁN METALIZADOS

Interiores - Exteriores. **Satinado**

COD. 092

DESCRIPCION

Pintura al agua a base de látex acrílico . De gran calidad, muy cubriente y de fácil aplicación. Colores entremezclables.

CAMPOS DE APLICACION

Pintura para interiores y exteriores. Adecuada para trabajos de artesanía y manualidades sobre madera, lienzo, papel, cemento, piedra, marmolina, arcilla, yeso (escayola), etc.

DATOS TECNICOS

Aspecto:	Satinado
Color:	Carta 5 tonalidades
Densidad:	1,05 - 1,30 kg /l (según color)
Secado a 23°C 60% HR:	45 - 60 minutos
Repintado:	6 horas
Aplicación:	Brocha, rodillo ó pistola aerográfica.
Dilución y limpieza utensilios:	Agua
Rendimiento:	9 - 12 m ² /l
En envases de:	50, 80, 250 y 500 ml

Variaciones de temperaturas, humedad, grosor, etc., pueden ocasionar cambios en el secado, rendimiento, etc.

MODO DE EMPLEO

Remover bien el envase.
Las superficies deben estar limpias, secas y bien imprimadas.

Superficies no pintadas:

Lienzos sin preparación: aplicar una ó dos manos de Gesso Imprimación Universal Titán.

Yeso ó madera: aplicar una mano abundante de Selladora Titán.

Acabar con una ó dos manos de Acualux Titán.

Otros soportes: Consultar.

Superficies ya pintadas: si las viejas pinturas están en buen estado, lavar y lijar con suavidad y aplicar directamente Acualux Titán. Si están en mal estado, eliminarlas totalmente y proceder como en superficies no pintadas.

Preservar los envases de temperaturas bajo cero.

No Aplicar:

A temperaturas inferiores a 7° C.

Con humedad relativa \geq 80%

Con previsión de lluvia en las próximas horas.

PRECAUCIONES

Antes de su uso leer detenidamente la etiqueta del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.

Fecha de edición: Junio 2010

Toda Ficha Técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los dos años de su edición.



INDUSTRIAS TITAN, S.A.

P. Pratense, c/114, 21 - 08820 El Prat de Llobregat
ESPAÑA Tel: +34 934 797 494

R. Fonte Cova - Ap. 2020 - 4471-908 Avioso Maia
PORTUGAL Tel: +351 229 865 450

www.titanlux.com

