

# xylazelMetal

## ACABADO METÁLICO EFECTO ORO

### 1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Pintura acrílica formulada con resinas de alta calidad y pigmentos inorgánicos metalizados. Especialmente formulada para decorar todo tipo de elementos y estructuras metálicas, de cristal y madera. Es un acabado altamente decorativo para uso interior. Aporta a las superficies un aspecto metálico efecto oro.

#### Campos de aplicación

Adecuado especialmente para decorar todo tipo de elementos:

- Metálicos
- De madera
- De cristal

#### Características

- Fácil aplicación y repintado
- Excelente adherencia
- Buen endurecimiento
- Gran durabilidad del brillo
- Rápido secado

### 2. MODO DE EMPLEO

#### Preparación de la superficie

La superficie debe estar seca, limpia y libre de polvo o partículas. Eliminar las partículas sueltas con un cepillo de alambres.

#### Aplicación

Agitar muy bien el envase antes de usar, durante aproximadamente 1 minuto.

En superficies de hierro o acero aplicar Xylazel Metal Imprimación Antioxidante para una mayor eficacia. Mantener el envase en vertical a una distancia de 20 cm. Aplicar 2 ó 3 capas finas para obtener mejores resultados y evitar descuelgues, dejando 5 minutos entre capas. Tras su uso invertir el aerosol y rociar durante unos segundos para purgar la válvula y evitar que el difusor se obture. Se recomienda una prueba de aplicación si se desconoce la compatibilidad con el soporte.

#### Tamaños Envases:

Aerosol 400 ml

#### Colores y acabados

Oro Metalizado brillante

### 3. DATOS TÉCNICOS

**Espesor de capa seca (ASTM D-823 ISO 2808):** 10 micras por capa

**Rendimiento teórico del envase:** 3 m<sup>2</sup>

**Densidad (ASTM D-1475 ISO 2811):** 1 .

**Dureza Persoz (ASTM D-4366 ISO 1522):** 210 ±15 segundos

**Dureza (Lápiz ASTM D-3363):** B

**Adherencia (ASTM D-3359 ISO 2409):** 0 B

**Secado:** 2 h. aprox.

#### Condiciones de aplicación

**Tº Ambiente mínima:** 8º C

**Tº Superficie:** 5º C

**Humedad Máx.:** 85% R.H.P.

**Resistencia del pintado al calor:** 150º C

**Resistencia del envase al calor:** < 50º C

**Propelente:** GLP- HC C3-C4

### 4. INDICACIONES ESPECIALES

No aplicar sobre equipos conectados y utilizar en áreas bien ventiladas. No utilizar sobre los materiales que tengan contacto directo con los alimentos.

Cerrar bien el envase después de su uso y guardarlo en lugar fresco y seco. Proteger de las heladas.

No almacenar durante mucho tiempo a temperaturas superiores a 35ºC ni inferior a 5ºC. Para almacenamiento y manipulación, tener en cuenta las leyes vigentes de almacenamiento y transporte, las que se refieren a las aguas y al aire. Respetar las indicaciones de seguridad. En el uso del producto, tomar las medidas generales de protección e higiene. Evitar que el producto alcance los cursos de agua. La ficha de datos de seguridad está a disposición del usuario profesional que la solicite.

### 5. CONDICIONES GENERALES

Los datos facilitados son orientativos y de carácter general. Dan una descripción de nuestros productos e informan al usuario acerca de su aplicación y modo de empleo. Dado que las condiciones de trabajo y los materiales afines son muy variados y diferentes, se entiende que no podamos abarcar aquí todos los casos individuales. Si hay alguna duda, recomendamos realicen ensayos propios o consulten nuestro Servicio de Asesoramiento Técnico. Respondemos de la invariable alta calidad de nuestros productos, de acuerdo con lo estipulado en nuestras Condiciones Generales de Venta y Suministro.

CONSULTE A NUESTRO SERVICIO TÉCNICO



986 343424  
93 2412424

E-mail: servitecnico@xylazel.com

**Norte:** Gándaras de Prado, s/n  
Tel. 986 34 34 24  
Fax 986 34 62 40  
36400 PORRIÑO (Pontevedra)

**Levante:** C/ Pascual y Genís 10, 4º D  
Tel. 96 394 10 54  
Fax 96 394 10 78  
46002 VALENCIA

**Nordeste:** C/ Muntaner, 198-200  
Tel. 93 241 24 24  
Fax 93 241 25 39  
08036 BARCELONA

**Centro:** C/ Alcarria, nº 7 - 1º - Pta. 7  
Tel. 91 673 11 11  
Fax 91 673 86 93  
28820 COSLADA (Madrid)

xylazel, s.a.

APARTADO 91 - GANDARAS DE PRADO, s/n  
36400 PORRIÑO (PONTEVEDRA)  
TEL : 986 34 34 24 • FAX: 986 34 64 17

www.xylazel.com

