



Ficha Técnica

REVESTIMIENTO ANTIHUMEDAD

DESCRIPCIÓN

Pintura impermeabilizante para sellar manchas de humedad o zonas húmedas por filtraciones, capilaridad, etc.
Transpirable.

CAMPOS DE APLICACIÓN

Sobre hormigón, cemento, piedra, etc. aunque estén húmedos, en sótanos, garajes, bodegas, baños, etc.

DATOS TÉCNICOS

Naturaleza: Sintético
Acabado: Mate
Color: Blanco
Densidad: 1,6 Kg/Litro
Rendimiento: Alto
Secado: Al tacto: 2 horas Repintado: 24 horas
Envases: 15 y 4 Litros, y 750 ml.

MODO DE EMPLEO

Aplicación: Brocha, Rodillo.

Diluyente y limpieza utensilios: Disolvente Sintético 103-X.

Superficies no pintadas: Eliminar con cepillo duro el polvo y salitre existentes.
Las superficies en mal estado deben repararse con obra antes de pintar.

Superficies ya pintadas: Eliminar la pintura en mal estado, así como las eflorescencias, hasta llegar al soporte sano. Proceder después como en las superficies nuevas.

El Revestimiento Antihumedad puede usarse como acabado, pero es recomendable aplicar otra pintura de acabado (plástica ó sintética).

PRECAUCIONES

- Inflamable. Aplicar con ventilación adecuada. Evitar la inhalación prolongada y utilizar mascarilla.