

AVI PERFORM ACTIV – Peinture Bois



SUPPORTS

Idéal pour les boiseries extérieures : volets, portes, fenêtres, barrières, portails, abris, clôtures, meubles de jardin...

DESTINATION

Intérieur - Extérieur

OUTILS

Rouleau laqueur 4 à 6mm ou pinceau

PROPRIETES

AVI Perform Activ Peinture Bois est une peinture glycéro premium satinée haute résistance aux climats extrêmes et aux UV pour une protection optimale des bois neufs et anciens.

Protection exclusive AVI Perform Activ Peinture Bois :

- **Haute résistance aux climats extrêmes et aux UV** : film haute protection pour une résistance longue durée et une tenue des couleurs dans le temps
- **Barrière micro-respirante**, ne s'écaille pas : laisse respirer le bois, suit les variations naturelles du bois
- **Bouclier anti-pluie** : film hydrophobe avec effet perlant : l'eau ne pénètre pas le support
- **Garantie jusqu'à 10 ans** de bonne tenue du film, sous réserve de la bonne préparation du support et respect des conseils d'application tels que mentionnés sur l'emballage. Garantie limitée au seul remboursement de ce produit sur présentation du ticket de caisse et du pot.

PREPARATION

Afin d'obtenir une protection durable, il est indispensable de bien préparer le support.

Bien préparer son support :

Les fonds doivent être sains, propres et secs. Ne pas utiliser de sous-couche.

Sur bois brut :

Poncer pour supprimer les fibres non adhérentes et dépolir avant application. Dégraisser les bois exotiques avec du white spirit. Appliquer une première couche fine pour nourrir le support, procéder éventuellement à un léger égrenage pour éliminer la fibre de bois qui se serait redressée. Après 24h, vous pouvez appliquer une 2ème couche.

Sur bois déjà peint :

Supprimer les éventuelles écailles ou parties non adhérentes puis dépolir avec un abrasif fin. Dépoussiérer et appliquer AVI Perform Activ Bois. Si une 2ème couche est nécessaire, attendre 24h avant de procéder à l'application.

APPLICATION

La peinture est prête à l'emploi.

Bien mélanger la peinture avec une spatule plate avant utilisation.

Nettoyage des outils : Nettoyer les taches et les outils au white spirit.

Matériel : Rouleau laqueur 4 à 6mm ou pinceau.

Caractéristiques de la Peinture	Méthode	Spécifications
Nature de la résine		Glycéro
Sec au toucher	T 20°C	6 heures
Recouvrable	T 20°C	24 heures
Aspect		Satin
Hauteur de brillance	Angle 60°	20% - 40%
Dilution		White Spirit
Rendement		0.5l +/- 9m2 2.5l +/- 45 m2

Date : 2016 Classement : NFT 36 - 005 Famille I classe 7b2

PRECAUTIONS D'USAGE

Attention : Liquide et vapeurs inflammables. Tenir hors de portée des enfants. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Porter des gants de protection. Porter un équipement de protection des yeux ou du visage. Tenir à l'écart de la chaleur, des étincelles, des flammes nues et des surfaces chaudes. - Ne pas fumer. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau ou se doucher. Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais. Éliminer le contenu et le récipient en conformité avec toutes réglementations locales, régionales, nationales, et internationales. Contient du (de la) 2-butanone-oxime. Peut déclencher une réaction allergique.

Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/d) : 300g/l (2010)

Ce produit contient 300g/l COV.