



SUPPORTS

Tous supports convenablement préparés

DESTINATION

Intérieur murs et plafonds

OUTILS

Pinceau, rouleau fibre synthétique 12mm

PROPRIÉTÉS

Avi Murs et Plafonds 2en1 Sous-couche intégrée Satin est une formule issue de notre laboratoire R&D vous garantissant un résultat « Qualité Professionnelle ».

Ultra-facile à appliquer : vous obtiendrez 100% d'opacité en 2 couches avec sa formulation spécifique 2en1 sous couche intégrée, en utilisant un seul et même produit pour l'ensemble des travaux, le tout pour un rendu optimal.

Applicable sur support neuf ou ancien (placoplâtre, murs enduits, murs peints, fibres de verre, toiles à peindre, agglomérés, etc.) même anciennes peintures glycéro.

PRÉPARATION

Les fonds doivent être sains, exempts de moisissures, propres et secs.

Sur fonds non peints : S'assurer que le fond soit parfaitement sec à cœur. Brosser, dépoussiérer. Appliquez une première couche d'AVI 2en1 sous-couche intégrée afin de préparer, bloquer et opacifier les fonds. Puis une seconde pour obtenir une bonne opacité et finition des supports.

Sur peintures glycéro:

Dépolir les surfaces à l'aide d'un abrasif à l'eau afin de permettre une bonne accroche.

Sur peintures écaillées ou fissurées : Eliminer les parties non adhérentes. Reboucher les fissures, enduire si nécessaire, bien laisser sécher à cœur le support puis agir comme sur un fond non peint.

APPLICATION

1. La peinture est prête à l'emploi. Bien remuer avant et pendant l'utilisation avec une spatule plate.
2. Commencer par peindre les angles et les coins avec un pinceau rond (ou à rechampir).
3. Appliquer tout de suite la peinture sur les murs avec un rouleau fibres 12 mm spécial acrylique. Charger généreusement le rouleau et appliquer de façon régulière et homogène, de haut en bas puis croiser de gauche à droite.
4. Travailler par bande de 40 à 60 cm de large. Le rouleau chargé en peinture doit démarrer sur la partie non peinte et finir en douceur sur la partie peinte.
5. Pour obtenir un rendu régulier : lisser au fur et à mesure avec le rouleau sans appuyer de haut en bas.
6. Appliquer la deuxième couche en respectant un délai de séchage de 6 heures minimum entre les 2 couches.
7. Appliquer à une température comprise entre 18°C et 23°C. Stocker à l'abri du gel et des fortes températures. L'utilisation de colorants universels doit être limitée à 3% maximum. Faire un test de compatibilité avant la mise à la teinte.

La peinture est sèche après 6 heures.

Pour une application au plafond, délimiter le plafond en zone de 1m x 1m. Travailler toujours sur la largeur du plafond et donner le dernier coup de rouleau vers la lumière naturelle. Pour éviter les traces de reprise, travaillez vite et ne revenez pas sur les zones en cours de séchage.

Caractéristiques de la Peinture	Méthode	Spécifications
Nature de la résine		Copolymère Synthétique
Sec au toucher	T 20°C	1 heure
Aspect		Satin
Hauteur de brillance	angle 60°	10-18 %
Rendement	NFT 30 - 073	10 m ² /L
Conditionnement		2.5L - 6L

Date : 2018 Classement : NFT 36 - 005

Famille I classe 7b2

Valeur limite en UE pour ce produit (cat A/a):

30g/L(2010).Ce produit contient moins de 1g/l COV.

