

JOINT EN POUDRE

JOINTS POUDRE SPÉCIAUX

Joint de carrelage, sol et mural. Pour l'intérieur et l'extérieur.



DESTINATIONS

- Jointoiment.
- Rebouchage de lézardes et fissures.
- Utilisation en mur et en sol.
- Application en intérieur et en extérieur.

AVANTAGES

- Joint prêt à gâcher.
- Utilisation en sol et en mural.
- Application en intérieur et en extérieur.
- Jointoiment.
- Résiste à l'eau et aux passages fréquents.
- Pour des travaux impeccables.
- Ne fissure pas.
- Sans retrait.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Temps d'utilisation après gâchage : 1h30 mn environ à +20°C.

Temps de séchage : 24 heures.

Températures de mise en oeuvre : de +5°C à +30°C. Ne pas utiliser : en période de gel ou de forte chaleur, sous la pluie ou en plein soleil. Ne pas utiliser sur des carreaux à surface poreuse sans protection. Coloris : gris et blanc.

MISE EN OEUVRE

TYPES DE SUPPORT :

- Carrelages.
- Dalles.
- Plaquettes de parement.

PREPARATION DU SUPPORT :

- Le support doit être plan, propre, sec, exempt de graisse, de traces de mortier colle ou de ciment. Dans le cas contraire, nettoyer par grattage.

Mélange : 1 Volume d'eau pour 3 volumes de poudre soit 1 kg de poudre pour 330 ml d'eau.

- Mélanger la poudre avant utilisation.
- Verser en premier l'eau (température de l'eau entre +10°C à +25°C) dans un récipient propre.
- Ajouter le joint de carrelage en poudre.
- Mélanger le tout jusqu'à l'obtention d'une pâte homogène et sans grumeaux.

Application :

- Appliquer à l'aide d'une taloche à joint.
- Nettoyer à l'aide d'une éponge humide sans creuser les joints.
- Après séchage, enlever le voile restant avec un chiffon sec.

Largeur des joints	carreaux 5x5cm	carreaux 30x30 cm
2 mm	1 kg par m ²	150 g par m ²
6 mm	3 kg par m ²	500 g par m ²

NETTOYAGE

Nettoyage des outils et taches fraîches : à l'eau. Eliminer les restes de colle séchés par ponçage.

CONSOMMATION

3 m² environ pour 1 kg.

CONSERVATION

1 an en emballage d'origine non ouvert, conservé entre +10°C et +30°C. Craint le gel.

CONDITIONNEMENTS

Code	UC	PCB	GENCOD
30121851	Boite carton-coloris blanc 1 kg	6	3549210011125
30121881	Boite carton-coloris gris 1 kg	6	3549210011118

SECURITE

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR*



Pour plus de détails, consulter la fiche de données de sécurité sur la base www.quick-fds.com.

Les préconisations de mise en œuvre sont définies par rapport à des standards moyens d'utilisation. Elles sont à respecter impérativement mais ne dispensent pas d'essais préalables, notamment en cas de première utilisation et/ou de contraintes particulières du support, du chantier ou du milieu. Consulter nos fiches de données de sécurité pour les précautions d'emploi.

