

SONNETTE SANS-FIL EXTÉRIÈRE 900M LONGUE DISTANCE  
HAUTE RÉSISTANCE ET RÉCEPTEUR INTÉRIEUR AVEC  
CLOCHE (GAMME FX)

Référence : [F006-2810-00](#)



FICHE PRODUIT

---

## KIT MODULABLE

Ce kit sonnette peut être entièrement adapté à votre besoin, sur demande.

- Plusieurs **boutons d'appel**
- Plusieurs **récepteurs**
- **Sonnerie, carillon, cloche, sirène, flash lumineux,**
- **Appel téléphonique / SMS**
- Répéteur de signal (*pour les très grandes distances*).

N'hésitez pas à nous contacter directement au 09 72 30 88 88 (appel non surtaxé) afin que l'on vous oriente.

N'hésitez pas à nous contacter directement au 09 72 30 88 88 (appel non surtaxé) afin que l'on vous oriente.

**Ce dispositif est idéal pour les installations où la cloche se trouve à distance importante du bouton de sonnette, ou avec de nombreux obstacles.** Cette sonnette est composée de :

- **1 bouton déporté haute résistance étanche**
- **1 émetteur sans-fil dans boîtier IP65**
- **1 point d'alerte avec cloche industrielle.**
- **1 Cloche industrielle** au son caractéristique

### La sonnette idéale

**Le fonctionnement de cette sonnette spéciale entrepôt est très simple :**

- Le **bouton d'appel autonome** est installé à l'extérieur de votre entrepôt, à disposition des chauffeurs, par exemple, qui pourraient se présenter.
- Le **récepteur avec cloche** est localisé dans un endroit de votre entrepôt qui vous permet d'entendre leur arrivée.
- **Vos visiteurs pourront vous avertir de leur arrivée par une simple pression sur la sonnette.**

### Longue portée

**Cette sonnette est conçue pour les grandes distances** grâce à une excellente portée de 900 mètres (*champ libre*) entre le bouton d'appel et le récepteur. Grâce à son bouton déporté, vous allez même pouvoir contourner le premier obstacle à la transmission sans fil tout en permettant de maintenir le bouton de la sonnette à l'endroit désiré.

### Alimentation & installation

Le **récepteur est alimenté grâce au transformateur fourni**. Il doit être **installé à l'intérieur** (*sinon optez pour le kit extérieur [F006-2820-00](#)*).

L'émetteur qui envoie l'information sans-fil est logé dans un **boîtier étanche** et **est autonome sur**

**pile 12V** (fournie).

Choisissez la localisation optimale pour son installation, vous n'avez aucune contrainte de câblage.

## Un système évolutif

Vous pouvez **jumeler le nombre de boutons d'appel et de boîtiers récepteurs** que vous le désirez. N'hésitez pas à regarder dans les accessoires proposés en bas de cette fiche.

La **portée impressionnante de 900 mètres** vous offre une **utilisation optimale** même dans des conditions environnementales délicates (*entrepôts, grandes distances, nombreuses cloisons, différents bâtiments...*).

## Dispositif adapté aux environnements bruyants

Notez que ce système est particulièrement **pertinent dans des environnements bruyants**. Vous recevez l'**alerte puissante**, pour ne plus rater vos visiteurs ou les appels paniques par exemple !

## CE KIT COMPREND

---

- **Sonnette sans-fil extérieure 900m longue distance haute résistance et récepteur intérieur avec cloche (gamme FX)**

\*\*\* Chaque quantité comprend :

- [1x Kit bouton-émetteur sans-fil sonnette autonome extérieure - picto 'cloche' (FX)]
  - ... *incluant* 1x Bouton extérieur déporté haute résistance corps métal avec symbole universel "cloche" - Connexion filaire NO/NC
  - ... *incluant* 1x Émetteur longue distance à piles (FX)
    - ..... *incluant* 1x Émetteur longue distance FX
    - ..... *incluant* 1x Pile alcaline 12v (MN21)
  - ... *incluant* 1x Boîtier ultra-compact étanche IP65 avec fixation facile - Taille S
- [1x Récepteur gestion sans fil longue portée (FX)]
  - ... *incluant* 1x Récepteur FX intérieur à 4 canaux
  - ... *incluant* 1x Transformateur 15V DC 1500mA
  - ... *incluant* 1x Support de fixation arrière
- [1x Cloche industrielle / scolaire puissante filaire 12V universelle au son caractéristique]
  - ... *incluant* 1x Cloche industrielle / scolaire

- ... *incluant* 1x 3 mètres de câble

\*\*\*

## SPÉCIFICATIONS

---

### Kit bouton-émetteur sans-fil sonnette autonome extérieure - picto 'cloche' (FX)

- Bouton extérieur déporté haute résistance corps métal avec symbole universel "cloche" - Connexion filaire NO/NC
  - Taille : 85 mm (I) x 40 mm (L) x 40 mm (P)
  - Symbole universel "cloche"
  - Type de contact : NO ou NC
  - Connexions câblées scellées
  - Couleur du bouton-poussoir : vert
  - IP 67
- Émetteur longue distance à piles (FX)
  - Portée : 600-900 mètres (champ libre en fonction du récepteur utilisé)
  - Alimentation : 1 x pile 12V MN21
  - Taille : 90 mm x 40 mm x 12 mm
  - Méthode d'installation : Coque ergonomique fournie
  - Couleur : Blanche et grise
  - Câble de connection
  - Fréquence de fonctionnement : 433 Mhz
- Boîtier ultra-compact étanche IP65 avec fixation facile - Taille S
  - Matériau : plastique
  - Résistant aux intempéries : IP65
  - Dimensions externes : 150 (I) x 85 (L) x 34 (P) mm
  - Dimensions internes : 96 (I) x 66 (L) x 25 (P) mm

### Récepteur gestion sans fil longue portée (FX)

- 4 sorties relais contact secs réglables N/O ou N/C (souvent utilisées pour déclencher des transmetteurs GSM, des relais temporisés).
- Sortie 12v DC temporisée 1, 10, 60 secondes ou 5 minutes (souvent utilisée avec des sirènes et des feux clignotants).
- Dimensions du récepteur : 160 mm (larg.) x 105 (haut.) x 35 (profond.)
- Alimentation : Transformateur 15v DC 1,5 amp
- Bouton Marche/Arrêt : Oui
- Contrôle du volume réglable : Oui
- Canaux disponibles : 4
- Nombre de rayons maximum par canal : 32
- Nombre de jeux de barrières maximum par récepteur : 128
- Sonneries intégrées : Oui (1 par canal)
- Bip de rappel : Oui (si programmé)
- Fréquence : 434.6 MHz
- Courant en veille : 20 mA
- Courant de l'alarme : 180 mA
- Puissance de coupure relais : 30v DC max ou 250v AC max (3A max)
- Portée sans fil : 500 - 900 mètres (champ libre, en fonction des détecteurs utilisés)
- Transformateur 15V DC 1500mA
  - Entrée : 100-240V AC 50/60Hz

- Sortie : 15V DC 1500mA

Cloche industrielle / scolaire puissante filaire 12V universelle au son caractéristique

- Alimentation : 12v DC
- Externe : oui
- Taille : 150 mm Diamètre x 60 mm Épaisseur
- Support de fixation : 4 trous
- Volume : approximativement 100 Décibels (son qui interpelle)