

sous-couche primaire pour peinture minérale - PRIMALIS

Reference: p-3700043432000



DESCRIPTION PRODUIT

Primaire d'accroche pour peintures et enduits à la chaux, stucco et peinture à l'argile.

La sous-couche pour peintures minérales PRIMALIS est une impression acrylique en phase aqueuse. Elle est particulièrement adaptée en primaire avant l'application de nos peintures minérales ARGILIS ou GAMME NUANCES MINÉRALES CHAUX ou de toutes autres finitions décoratives minérales en intérieur.

Sous-couche granitée disponible en 1 litre, 2.5 litres et 5 litres.

AVANTAGES PRODUIT

- Optimise l'adhérence.
- Bloque et régule les fonds.
- Excellente adhérence sur les supports courants du bâtiment.
- Facilite l'application des peintures minérales comme ARGILIS et GAMME NUANCES MINÉRALES CHAUX.
- Rapidité de séchage et de recouvrement.
- Produit en phase aqueuse : confort et sécurité d'emploi, respect de l'environnement.

DESTINATION

Murs intérieurs et extérieurs

MATÉRIAUX ELIGIBLES

- Peinture
- Plâtres et dérivés, placos
- Stratifié, mélaminé
- Bois

APPLICATION

OUTILS REQUIS

Au rouleau microfibres en 1 couche régulière et uniforme

PRÉPARATION DU FOND

Les fonds doivent être sains, secs, cohérents et propres à l'application (brossage, ponçage, grattage, lessivage, seront mis en oeuvre si nécessaire).

Pour un résultat impeccable, un mur doit être parfaitement préparé avant tout travail de peinture si vous ne voulez pas voir des imperfections ressortir une fois le mur peint.

Dans les cas de supports fermés (par exemple : peinture glycéro ou peinture acrylique brillante ou satinée), notre sous couche sera impérativement appliquée après dépolissage du support au papier verre.

MISE EN OEUVRE

Bien mélanger la sous couche avant l'application et remuer de temps en temps durant la mise en oeuvre.

Ne pas diluer le primaire. Appliquer au rouleau microfibres en 1 couche régulière et uniforme.

RECOMMANDATIONS

Température d'application : minimum 10°C - maximum 25°C.

Produit classé non dangereux pour l'homme et l'environnement.

Conserver hors de portée des enfants.

Contact avec les yeux, rincez à l'eau claire pendant 10 minutes.

PROTECTION

Produit primaire destiné à être couvert par une peinture ou un enduit.

SECHAGE

Séchage : Entre 4 heures et 6 heures.

Recouvrabilité : 24 heures

ENTRETIEN

Sans objet.

CONSUMMATION

150 à 200 gr par m².

Rendement : de 7 à 10 m² pour 1 L

CONSERVATION

Stockage : 1 an dans son emballage d'origine fermé à l'abri des fortes chaleurs, de l'humidité et hors-gel.