

MURS INTÉRIEURS LES SOLUTIONS SPÉCIALISÉES

# VERNIS ACRYLIQUE



## VERNIS ACRYLIQUE DE PROTECTION ET DÉCORATION

**PROPRIÉTÉS :** Réalisation de décors intérieurs et extérieurs - Vernis pour paillettes - Permet le lessivage des papiers peints - Procure une finition pour divers supports.

### CARACTÉRISTIQUES



**Aspect :** Mat, satiné ou brillant

**Densité :** 1,03 +/- 0,05

**Séchage :** Sec : 15 à 20 mn  
Recouvrable : 6 heures


**Valeur limite en UE. :** Catégorie A/e : 130 g/l 2010  
Ce produit contient au maximum 80 g/l de COV

**Extrait Sec Poids :** 41 % +/- 0,5

**Extrait Sec Volume :** 40 % +/- 0,5

**Rendement Moyen :** 12 m<sup>2</sup> / L environ 33 microns  
Il varie en fonction du type, de l'état de la surface, de l'absorption du support, du mode d'application.

**Conditionnement :** 3 L - 1 L



**CONSERVATION** : 12 mois en emballage fermé à l'abri du gel.

**CLASSEMENT FEU** : M 1

**CLASSIFICATION AFNOR** : Famille I Classe 7b2 (NFT 36 005)

**TECHNIQUE  
& SERVICES**  
TOUTES VOS SOLUTIONS PEINTURE

## MISE EN OEUVRE

**Les supports, travaux préparatoires et les conditions de mise en oeuvre seront en conformité avec les recommandations de la norme NF P 74201 (Réf. DTU 59.1)**

### Application :

- Les supports doivent être propres, dépoussiérés et totalement secs.
- Appliquer en faible épaisseur pour éviter les coulures ou d'éventuelles détrempes.
- Bien croiser et tirer le produit à l'application.
- La coloration légèrement laiteuse disparaît au séchage (sauf si appliqué en trop forte épaisseur).
- Agiter avant l'emploi et ne pas diluer (même pour une application au pistolet).  
Ne pas appliquer à une température inférieure à + 6 °.
- Appliquer sur des peintures mates.

**Matériel** : Rouleau mousse ou laqueur, brosse à vernir, pistolet, spalter.

**Nettoyage** : Eau.



## HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

Se reporter à la fiche de données de sécurité disponible sur le site [www.duralex-peintures.com](http://www.duralex-peintures.com) et aux indications portées sur l'emballage.

Cette fiche a été établie et corrigée le 21/12/16. Elle annule toutes fiches précédentes. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en oeuvre de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Les renseignements fournis sont basés sur les connaissances et notre expérience à ce jour. Elles ne peuvent en aucun cas impliquer une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité quant à l'utilisation de nos produits. Les conditions d'application échappant à notre contrôle, ce document n'est pas contractuel et la société DURALEX PEINTURES se réserve le droit de tout changement sans préavis.