

FINITIONS INTÉRIEURES GAMME PRO

ACRYLÉCO IMPRIM




PEINTURE D'IMPRESSION UNIVERSELLE ACRYLIQUE

PROPRIÉTÉS : Durcissant des fonds poudreux ou farinants - Isolante - Microporeuse.

DESTINATION : Pour tous supports en intérieur et extérieur, sert de sous-couche à toute finition.

CARACTÉRISTIQUES



Aspect :	Mat
Teinte :	Blanc
Densité :	1,32 +/- 0,05
Séchage :	Hors poussières : 20 mn
Recouvrable :	3 heures
Valeur limite en UE. :	Catégorie A/h : 30 g/l 2010 Ce produit contient au maximum 26 g/l de COV
Extrait Sec Poids :	46 % +/- 1
Extrait Sec Volume :	28 % +/- 1
Rendement Moyen :	8 à 10 m ² / L soit environ 34 microns par couche Il varie en fonction du type, de l'état de la surface, de l'absorption du support, du mode d'application.
Conditionnement :	15 L

CONSERVATION : 12 mois en emballage fermé à l'abri du gel.

CLASSEMENT FEU : M 1

CLASSIFICATION AFNOR : Famille I Classe 7b2 (NFT 36 005)

**TECHNIQUE
& SERVICES**
TOUTES VOS SOLUTIONS PEINTURE

MISE EN OEUVRE

Les supports, travaux préparatoires et les conditions de mise en oeuvre seront en conformité avec les recommandations de la norme NF P 74201 (Réf. DTU 59.1)

Application :

- Après grattage et dépolissage des vieux fonds, appliquer directement.
- Sur support humide, appliquer le FIXXO HYDRO.
- Une couche suffit.
- Ne pas appliquer sur métal ferreux.
Ne pas appliquer à une température inférieure à + 10°C.

Matériel : Rouleau antigoutte 12 mm ou laine, brosse, pistolet.

Nettoyage : Eau.

Dilution : Prêt à l'emploi.



HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

Se reporter à la fiche de données de sécurité disponible sur le site www.duralex-peintures.com et aux indications portées sur l'emballage.

Cette fiche a été établie et corrigée le 21/12/16. Elle annule toutes fiches précédentes. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en oeuvre de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Les renseignements fournis sont basés sur les connaissances et notre expérience à ce jour. Elles ne peuvent en aucun cas impliquer une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité quant à l'utilisation de nos produits. Les conditions d'application échappant à notre contrôle, ce document n'est pas contractuel et la société DURALEX PEINTURES se réserve le droit de tout changement sans préavis.