

Bedienungsanleitung

Naturewater Doppelfilter

51098, 51099, 51100, 51107, 51115



Abbildung ähnlich, kann je nach Modell abweichen

Vor Inbetriebnahme Bedienungsanleitung und Sicherheitshinweise lesen und beachten

Technische Änderungen vorbehalten!

Durch stetige Weiterentwicklungen können Abbildungen, Funktionsschritte und technische Daten geringfügig abweichen.

Aktualisierung der Dokumentation

Haben Sie Vorschläge zur Verbesserung oder haben Sie Unregelmäßigkeiten festgestellt, nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf.

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern. Kein Teil dieses Dokuments darf ohne die vorherige schriftliche Einwilligung kopiert oder in sonstiger Form vervielfältigt werden. Alle Rechte bleiben vorbehalten.

Die WilTec Wildanger Technik GmbH übernimmt keine Haftung für eventuelle Fehler in diesem Benutzerhandbuch oder den Anschlussdiagrammen.

Obwohl die WilTec Wildanger Technik GmbH die größtmöglichen Anstrengungen unternommen hat, um sicherzustellen, dass dieses Benutzerhandbuch vollständig, fehlerfrei und aktuell ist, können Fehler nicht ausgeschlossen werden.

Sollten Sie einen Fehler gefunden haben oder uns einen Vorschlag zur Verbesserung mitteilen wollen, dann freuen wir uns darauf von Ihnen zu hören.

Schreiben Sie uns eine E-Mail an

service@wiltec.info

oder verwenden Sie unser Kontaktformular:

<https://www.wiltec.de/contacts/>

Die aktuelle Version dieser Anleitung in mehreren Sprachen finden Sie in unserem Onlineshop unter:

<https://www.wiltec.de/docsearch>

Unsere Postadresse lautet:

WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 12
52249 Eschweiler

Möchten Sie Waren abholen? Unsere Abholadresse lautet:

WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 28
52249 Eschweiler

Um die Wartezeit zu verkürzen und eine zügige Abwicklung vor Ort zu gewährleisten, bitten wir Sie sich vorher kurz bei uns zu melden oder Ihre Bestellung über den Webshop zu tätigen.

E-Mail: service@wiltec.info

Tel: +49 2403 55592-0

Fax: +49 2403 55592-15

Für die Rücksendung Ihrer Ware zum Umtausch, zur Reparatur oder für andere Zwecke verwenden Sie bitte die folgende Adresse. Achtung! Um einen reibungslosen Ablauf Ihrer Reklamation oder Ihrer Rückgabe zu gewährleisten, kontaktieren Sie vor der Rücksendung unbedingt unser Service Team.

Retourenabteilung
WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 28
52249 Eschweiler

E-mail: **service@wiltec.info**

Tel: +49 2403 55592-0

Fax: (+49 2403 55592-15),

Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich zum Kauf dieses Qualitätsproduktes entschieden haben. Um das Verletzungsrisiko zu minimieren bitten wir Sie stets einige grundlegende Sicherheitsvorkehrungen zu treffen, wenn Sie dieses Produkt verwenden. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch und vergewissern Sie sich, dass Sie sie verstanden haben.

Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung gut auf.




Abbildung ähnlich – kann je nach Modell abweichen.

1. Das hier angebotene System wird mit einem 5 μ Sediment Filtereinsätzen ausgeliefert, die zuverlässig Sand, Rost und Algen und andere Schwebeteilchen aus dem Wasser entfernen. Die zweite Filterstufe besteht aus einer Aktivkohle-Blockfilterkartusche und reinigt Ihr Trinkwasser von Ozon, Pestizide, Rost, Kalkschwebeteilchen, Chlor, senkt die Konzentration von Schwermetallen wie Blei und Kupfer.
2. Die verschiedenen Anschlüsse für den Ein- und Ausgang können vom Kunden gewählt werden.
3. Bitte öffnen Sie das Gehäuse und entnehmen Sie die Filterpatrone. Entfernen Sie die Innenverpackung der Filterpatrone. Setzen Sie die Filterpatrone wieder in das Gehäuse ein und verschließen Sie dieses wieder.
4. Bitte überprüfen Sie die Verbindungen für jedes Teil mit diesem Produkt.
5. Bitte schließen Sie den Zulauf an den Wasserhahn an und ziehen Sie ihn fest.
6. Bitte öffnen Sie den Hebel des Wasserhahns. Das Wasser wird anschließend durch das Rohr in die Filterpatrone geleitet, welches anschließend aus dem Auslaufventil austritt.
7. Die verwendeten Wasserfiltereinsätze und die Filterpatrone müssen entsprechend der Wasserqualität in regelmäßigen Abständen gewechselt werden. Die Sedimentfilter sind nicht auswaschbar und müssen ca. alle 6 Monate gewechselt werden.