

Nettoyant facade rapide et puissant - NET'FACADE

Reference: p-3700043417762



DESCRIPTION PRODUIT

Nettoyant Spécial pour Façade à Action Ultra Rapide :

Nettoyant façade très concentré diluable à l'eau. Permet de résoudre tous les problèmes de nettoyage difficile en extérieur.

Produit à base d'hypochlorite de sodium. Formule spécialement conçue pour l'**élimination totale des salissures sur les façades** et murs extérieurs.

Très efficace sur les salissures dues à la pollution (hydrocarbures, fumées...), algues, lichens, dépôt vert...

AVANTAGES PRODUIT

- Efficacité ultra rapide / immédiat: agit en quelques minutes seulement (nettoyant surpuissant)
- Désincruste en profondeur et décontamine
- Formule spécialement conçue pour l'**élimination totale des salissures**
- Très efficace sur les salissures dues à la pollution (hydrocarbures, fumées...), algues, lichens, dépôts verts...

DESTINATION

Sur toute façade et mur extérieur.

Toujours faire un essai au préalable sur une petite zone.

Attention les peintures et menuiseries peuvent être sensibles au produit.

MATÉRIAUX ELIGIBLES

- Crépis - Pierre (sauf pierre tendre) - Peinture (à tester en dilution) -Brique - Enduits
- Ne pas appliquer sur : Zinc - Aluminium - Galva - Bois - Pierres bleues - Cuivre - Pvc - Carreaux de verre - Végétations à conserver-

APPLICATION

OUTILS REQUIS

S'applique à la brosse, pinceau en nylon, en fibres synthétiques ou au pulvérisateur basse pression (jusqu'à saturation du support). Nettoyage des outils à l'eau immédiatement après utilisation.

PRÉPARATION DU SUPPORT

- Gratter les dépôts verts importants, algues, lichens à l'aide d'un couteau, brosse... en prenant soin de ne pas détériorer le support.
- Protéger les supports qui ne sont pas à nettoyer ou qui peuvent être sensibles au nettoyant pro.

MISE EN ŒUVRE

- Le produit s'applique pur pour une meilleure action ou diluer à 50% d'eau sur les surfaces minérales (pierre, enduit traditionnel) et dilué à 25% sur enduit synthétique ou sensible
- Laisser agir quelques minutes (10-20 min maximum).
- Renouveler l'opération si nécessaire.
- Rincer à moyenne pression à la brosse ou au jet d'eau.
- Ne s'applique pas sur un support gelé, en cours de dégel, en plein soleil, par vent fort ou temps pluvieux.

RECOMMANDATIONS

- Bien homogénéiser avant utilisation.
- Application sur un support sec.
- Respecter une température d'emploi entre +5°C à +30°C.

Mentions légales : Ce nettoyant contient de l'hypochlorite de sodium (9.5% en chlore actif), nous vous recommandons de tester sur une petite surface afin de voir la réaction avec votre support. Rincer après application. Tenir hors de la portée des enfants. Utiliser les Equipements de Protection Individuelle. Peut être corrosif pour les métaux. Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves. Très toxique pour les organismes aquatiques. Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. Au contact d'un acide, dégage un gaz toxique. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

PROTECTION

Une fois le nettoyant sol appliqué nous vous conseillons de venir protéger votre sol selon son support avec notre gamme : [Hydrofuge Toiture](#) ou [Résine d'étanchéité](#)

Les avantages d'appliquer un imperméabilisant ou une résine d'étanchéité sont nombreux:

- Limiter l'apparition de lichens, algues.
- Recréer la couche protectrice naturelle du support.
- Limiter la porosité.
- Prolonge la durée de vie de votre façade.

SECHAGE

Laisser sécher le support avant application d'un nouveau revêtement. Séchage à cœur selon température et nature de votre support.

ENTRETIEN

Renouveler dès l'apparition de nouveaux dépôts ou comme indiqué plus haut, protégez vos surfaces.

CONSOMMATION

1L traitera 4 à 6m² de surface

CONSERVATION

Conservation: 6 mois, emballage non ouvert, stocké à l'abri du gel et de la chaleur (température maxi 30°C)