



Full Colors® Pintura PINZAS DE FRENO- FICHA TECNICA

INFORMACION GENERAL

Resiste hasta 320°C. Pintura de elevada calidad especialmente diseñada PARA PINZAS DE FRENO, dada su gran adherencia se puede aplicar directamente sobre la superficie a pintar sin necesidad de lijado ni imprimación previa. Secado rápido. El producto cristaliza con el calor. Gran resistencia al rayado y agresiones externas. Gran variedad de colores vivos, perlados, camaleónicos. Los colores ALUMINIO METAL, DORADO PERLA Y CAMALEÓN precisan de unas capas previas de Pintura NEGRA para PINZAS.

ESPECIFICACIONES

- Especialmente diseñada para PINZAS DE FRENO.
- Secado al tacto muy rápido
- Excelente adherencia sobre cualquier superficie
- Alta elasticidad durante largos periodos de tiempo
- Resistente al lavado con agua a presión y túnel de lavado
- Acabado autonivelante, muy liso, uniforme y suave

INSTRUCCIONES DE USO

- 1 - **Limpieza** de la pinza antes de usar. Asegurar que las superficies a pintar están exentas de grasa, cera, etc.
- 2 - **Agitar el envase** antes de usar enérgicamente durante un minuto.
- 3 - **Aplicar capa** con pasadas regulares y distancia constante.
- 4 - **Dejar secar** un mínimo de 10 minutos.
- 5 - **Repetir el proceso** hasta alcanzar unas **4 capas**, aplicando abundante producto en las últimas capas.
- 6 - **Invertir el aerosol** y pulsar el pulverizador para limpiar la válvula.




CARACTERISTICAS TECNICAS

- Resiste temperaturas de hasta 320°C
- Formulada para PINZAS DE FRENO
- Tiempo de secado al tacto de 10 minutos
- Repintado posible a los 10 minutos
- Endurece en 3h, tecnología anti-rayas
- Secado completo a las 24h
- Vida del producto superior a 3 años
- Rendimiento 400ml aprox. 1'2 m² a una mano
- Espesor recomendable máxima resistencia 0'2mm

COLORES DISPONIBLES

La gama de colores para la pintura anticalórica es muy amplia. Hay disponibles sprays de 400ml de color **blanco, negro, rojo, azul, amarillo, negro metalizado, aluminio metalizado, verde lima, dorado perla y camaleón.**



ADVERTENCIA - PELIGRO

Aerosol extremadamente inflamable. Líquidos inflamables, categoría 3. Líquidos y vapores inflamables. Nocivo en contacto con la piel. Nocivo en caso de inhalación. Provoca irritación cutánea. Puede provocar somnolencia o vértigo. Provoca irritación ocular grave. Protéjase de los rayos solares y evítese exponerlo a temperaturas superiores a 50°C. No pulverizar sobre una llama abierta u otra fuente de ignición. Recipiente a presión: no perforar, ni quemar, aun después del uso. No respirar el aerosol. Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa. No comer, beber ni fumar durante su utilización. Evitar el vertido al medio ambiente. Usar equipo y ropa protectora (guantes, mascar, gafas de seguridad..). EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitarse inmediatamente las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua o ducharse. EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar. En caso de incendio: Usar extintor de polvo ABC. Eliminar el contenido o el recipiente conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional. **Contiene:** Xileno, Acetato de Butilo, Propanona.



DIFUSORES DE ALTA CALIDAD

En la gama de sprays de pintura para pinzasde **Full Colors®** se incluyen una boquilla difusora. Se trata de un tapón estándar de tiro redondo (negra con disparador blanco).

