

# HP457DX100

Perceuse visseuse à percussion 18 V Li-Ion 1,3 Ah Ø 13 mm ( kit d'accessoires)



Polyvalente et efficace avec son mode percussion. Parfaite pour les usages occasionnels

Code EAN :



Machine, batterie et chargeur à empreinte spéciale : non compatibles avec les machines, radios, lampes, batteries et chargeurs Li-ion standards.



## AVANTAGES PRODUIT

- Perceuse visseuse à percussion 2 vitesses, compacte et ultra légère
- Mandrin auto-serrant 13 mm mono bague
- Réglage précis du couple en 16 positions + position perçage + position perçage à percussion
- 2 vitesses à engrenages métalliques garantissant fiabilité et efficacité lors du perçage et du vissage
- Meilleur contrôle grâce au frein électrique, la machine s'arrête au relâchement de la gâchette
- Inverseur de sens de rotation
- Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main

## ACCESSOIRES OPTIONNELS

Batterie Li-Ion 18 V / 1,3 Ah - BL1813G (196366-5)

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

### Puissance

Tension 18 V

### Batterie

Composition chimique batterie Li-Ion  
Capacité de batterie 1,3 Ah  
Temps de charge en moyenne 60 min.  
Nombre de batteries fournies 2

### Vitesse linéaire ou périphérique

Nombre de vitesses 2

### Régime

Vitesse à vide V1 0 à 400 tr/min  
Vitesse à vide V2 0 à 1400 tr/min

### Cadence

Frappe V1 0 à 6000 cps/min  
Frappe V2 0 à 21000 cps/min

### Capacité de serrage

Couple de serrage max. (élast.) 24 Nm  
Couple de serrage max. (franc) 42 Nm  
Capacité maximale : vis à bois 6 x 75 mm

### Capacité de perçage / burinage

Ø max. dans le béton 13 mm  
Ø max. dans l'acier 13 mm  
Ø max. dans le bois 36 mm

### Outillage à utiliser

Capacité maximale du mandrin 13 mm

### Niveaux d'exposition et de vibrations

Taux de vibration triaxial ( $a_{h,v}$ ) 7 m/s<sup>2</sup>  
Vibration 3ax perçage ( $a_{h,v}$ ) 2,5 m/s<sup>2</sup>  
Vibration perçage percussion ( $a_{h,v}$ ) 7 m/s<sup>2</sup>  
Marge d'incertitude vibration (K) 1,5 m/s<sup>2</sup>  
Pression sonore (L<sub>pa</sub>) 81 dB (A)  
Puissance sonore (L<sub>wa</sub>) 92 dB (A)

### Général

Dimensions (L x l x h) 239 x 83 x 240 mm  
Poids net 1,7 kg

## ACCESSOIRES DE SERIE

- 2 X 196366-5 Batterie BL1813G (Li-Ion 18 V - 1,3 Ah)
- 1 X 195423-6 Chargeur DC18WA
- 1 X Coffret synthétique
- 1 X Douilles à queue (1 x 8, 1 x 10, 1 x 12, 1 x 13 mm)
- 4 X Embouts courts Hexa ( H3 x 1, H4 x 1, H5 x 1, H6 x 1)
- 10 X Embouts courts philips ( PH0 x 2, PH1 x 2, PH2 x 3, PH3 x 3 )
- 8 X Embouts courts plat ( SL4 x 2, SL5 x 2, SL5,5 x 2, SL6,5 x 2 )
- 10 X Embouts courts pozidriv ( PZ0 x 2, PZ1 x 2, PZ2 x 3, PZ3 x 3 )
- 8 X Embouts courts torx ( T10 x 1, T15 x 1, T20 x 2, T25 x 2, T30 x 1, T40 x 1 )
- 8 X Embouts longs ( PH2 x 1, PH3 x 1, PZ2 x 1, PZ3 x 1, T20 x 1, T30 x 1, SL5,5 x 1, SL6,5 x 1 )
- 8 X Forets acier conique (Ø 3 x 1, 3,5 x 1, 4 x 1, 4,5 x 1, 5 x 1, 5,5 x 1, 6 x 1 et 1 x 6,5 mm)
- 5 X Forets béton (Ø 4 x 1, 5 x 1, 6 x 1, 8 x 1 et 1 x 10 mm)
- 5 X Forets bois (Ø 4 x 1, 5 x 1, 6 x 1, 8 x 1, 1 x 10 mm)