

HOJA DE DATOS DE PRODUCTO

P LINE 78.0 mm 75 8 W/2700 K R7s

PARATHOM LINE R7s | Lámparas LED especiales de doble terminal



ÁREAS DE APLICACIÓN

- Hospitalidad
- Aplicaciones domésticas
- Aplicaciones en exteriores solo en luminarias adecuadas

BENEFICIOS DEL PRODUCTO

- Larga vida útil de hasta 15 000 h
- Poco consumo de energía
- Buena emisión de luz para todas las situaciones

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Alternativa LED para lámparas tradicionales R7



DATOS TÉCNICOS

Datos eléctricos

Potencia nominal	8,00 W
Potencia nominal	8,00 W
Tensión nominal	220...240 V
Número de lámparas máximas por 10 A (B)	71
Max. lamp no. on circuit break. 16 A (B)	114
Frecuencia de funcionamiento	50/60 Hz
Factor de potencia λ	0,50
Potencia equivalente lámpara	75 W

Datos Fotométricos

Flujo luminoso nominal	1055 lm
Flujo luminoso	1055 lm
Temperatura de color nominal	2700 K
Factor manten.lumen final vida ú	0,70
Tono de luz (denominación)	Warm White
Temperatura de color	2700 K
Flujo luminoso	1055 lm
Índice de reproducción cromática Ra	≥ 80
Desviación estándar de ajuste de color	≤ 6 sdc
Índice de reproducción cromática Ra	≥ 80

Datos técnicos de iluminación

Tiempo de precalentamiento (60 %)	< 0,50 s
Tiempo de arranque	< 0,5 s

Dimensiones y peso



Longitud total	78,0 mm
----------------	---------

Diámetro	29,0 mm
Ampolla exterior	T29
Largo	78,0 mm

Temp. y condiciones de funcionamiento

Temp. máx. en el punto de prueba tc	90 °C
--	-------

Duración de vida

Vida útil nominal lámpara	15000 h
Vida útil lámpara	15000 h
Número de ciclos de encendidos	100000
Mante. de lúm. al final de la vida útil	0,70

Datos adicionales del producto

Casquillo (denominación estándar)	R7s
Contenido mercurio	0,0 mg
Libre de mercurio	Sí
Construcción / Modelo	Claro
Mostrar pictograma RAEE	Sí

Capacidades

Regulable	No
------------------	----

Certificados & Normas

Clase de eficiencia energética	A++
Clase de eficiencia energética	A++
Consumo de energía	8 kWh/1000h

Categorías específicas del país

Sistema intern. de codificación de lámp	DRDG-8/827-230-R7s-114,2
Referencia para pedido	LEDPLI 78 75 8W

LOGISTICAL DATA

Código del producto	Descripción del producto	Unidad de embalaje (Piezas/unidad)	Dimensiones (largo x ancho x alto)	Volúmen	Peso bruto
4008597194955	P LINE 78.0 mm 75 8 W/2700 K R7s	Embalaje de envío 20	159 mm x 129 mm x 91 mm	1.87 dm ³	1159,00 g
4058075812178	P LINE 78.0 mm 75 8 W/2700 K R7s	Embalaje de envío 20	159 mm x 129 mm x 91 mm	1.87 dm ³	1125,00 g

El código del producto mencionado describe la unidad más pequeña de la cantidad que se puede pedir. Una unidad de envío puede contener uno o más productos individuales. Al cursar un pedido, introduzca la cantidad de la unidad de envío o su múltiple.

REFERENCIAS / LINKS

Para productos adicionales e información actualizada acerca de lámparas LED, véase

▶ www.ledvance.es/LamparasLED

Para asuntos relacionados con la Garantía véase

▶ www.ledvance.es/garantias

AVISO

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.