



# ESCALISIMA *plus*

## Escalera telescópica y multiusos con base más ancha

Es una evolución de la escalera Escalísima para cumplir las normas europeas EN131. Esta escalera es de aluminio reforzado de uso profesional intensivo. Se han reforzado los perfiles y las articulaciones, la base es más ancha y los tacos de apoyo al suelo son más inclinados para una mejor adherencia. Ensayos por Politécnico de Milán según las normas europeas EN131. Embalaje en plástico termo-retráctil.

### Características generales:

- Articulaciones rápida de apertura y cierre
- Ganchos de bloqueo de acero cubiertos de nylon
- Tacos de goma estriados para los tramos internos
- Embalaje en plástico termo-retráctil.



Taco de goma estriado para los tramos internos

### Articulaciones de posicionamiento rápido:

- 1) Apertura y cierre de la escalera doble sin modificar la posición de la articulación
- 2) Bloqueo de la escalera utilizada como escalera doble modificando la posición de la articulación
- 3) Extensión/cierre de la escalera utilizada en apoyo a la pared modificando la posición de la articulación



Taco de goma ergonómico estriado para una perfecta adherencia al suelo

Ganchos de bloqueo cubiertos de nylon con un agujerito para inspeccionar

### Características técnicas:

Distancia entre peldaños: 28 cm  
 Medidas peldaños: 27x27 mm  
 Perfil interior: 63x27 mm  
 Perfil exterior: 70x31 mm



	m	m	m	cm	Kg	cm
8+8	1,22	1,90	4,02	63	12,0	122x63x21,5
10+10	1,50	2,42	5,14	63	14,2	150x63x21,5
12+12	1,78	2,94	6,25	75	17,5	178x75x21,5

Las características técnicas son indicativas y pueden cambiar sin advertencia previa.



HISPANO INDUSTRIAS SVELT S.L.  
 POLIGONO INDUSTRIAL LLAMES PARCELA 42  
 C.P. 33429 VIELLA - SIERO ASTURIAS, ESPAÑA  
 Telefono: 0034/985.793.012 - Telefax: 0034/985.792.112 - Telefono movil: 605.260.675  
 E-mail: [svelt@telecable.es](mailto:svelt@telecable.es) - [www.svelt.es](http://www.svelt.es)



**Garantía**  
**5 Años**

ISO9000UNIEN287/1  
 ENISO9606/2