



**FÁBRICA DE BARNICES**

Tlf.: 0034 91 629 25 53

Fax: 0034 91 629 12 01

pedidos@productospromade.com

www.productospromade.com

---

## INFORMACION TECNICA

Producto: **Tinte al Disolvente**

### Características

Son tintes con un elevado poder colorante, tonos luminosos y gran viveza.

Tienen una gran facilidad de aplicación por su rápido secado apenas levanta “pincho”(si previamente se realiza un buen lijado de la madera).

### Características Físicas y Químicas

Nuestros tintes son a base de colorantes de alta solidez (en interiores), aditivos y disolventes.

COLOR .....	Característico
P. ESPECIFICO 20°C .....	0.842 ± 0.02
SECADO .....	10-15 min.
REPINTADO .....	2-3 horas.
RENDIMIENTO TEÓRICO .....	12-16 m <sup>2</sup> /L

### Aplicación

- La superficie tiene que estar lijada, limpia y seca.
- Se puede aplicar los colores mezclados entre sí o individualmente. Teniendo precaución si no se aplican a pistola los productos de terminación al disolvente, de no remover la película aplicada de tinte.
- Se puede aplicar a trapo, brocha, rodillo y pistola.
- Para diluir utilizar Disolvente – Nitro.

### Seguridad

Consulte la etiqueta, o para mayor ampliación solicite hoja de seguridad, para su manipulación y almacenaje.

### Observaciones

Al confeccionar el cálculo de rendimientos prácticos, hay que considerar siempre porcentajes de pérdida de producto por irregularidades de la superficie.

### Información General

La información contenida en el folleto se entrega exclusivamente para la utilización del producto, cualquier problema derivado del uso inadecuado del producto, nos exime de responsabilidades.

Esta hoja informativa, es susceptible de modificaciones periódicas, según nuestra experiencia o de nuevos desarrollos del producto.