

Xylazel Barniz Marino al agua

1.- Descripción del producto

Clase de producto	Barniz incoloro de dispersión acuosa de poliuretano modificada con ácidos grasos resistente al agua y a la intemperie, con gran resistencia a la abrasión. Contiene una combinación de pigmentos inorgánicos nanométricos y de aditivos orgánicos microencapsulados de nueva generación que permite la absorción de la radiación UV de una forma más prolongada y efectiva.
Características	<ul style="list-style-type: none"> - Protege la madera del sol y la lluvia. Especialmente para ambientes de exterior incluso marinos. - Incoloro y transparente. - Brillante. - Flexible, duro y resistente a los productos químicos. - Resistente a la abrasión y de gran dureza. - Gran adherencia sobre madera desnuda y superficies barnizadas. - Seca rápidamente en menos de 30 minutos. Segunda mano después de 5 horas. - Fácil aplicación con brocha, pistola o rodillo de pelo corto. - Débil olor que desaparece cuando seca.
Campos de aplicación	Para el cuidado y embellecimiento de muebles y maderas en exterior, especialmente en ambiente donde se requiera gran resistencia a la abrasión y al agua.
Colores	Incoloro una vez seco. Tono "ambarino" en húmedo.
Envases	750 ml

2.- Datos técnicos

Datos	Densidad a 20° C → 1.04 ± 0.02
Secado	Secado de la superficie en condiciones normales en menos de 30 minutos. Repintado: 5 horas

3.- Modo de empleo

Preparación	<p>Aplicar sobre superficies limpias y secas. Eliminar pinturas y barnices desconchados y no adheridos, decapando, rascando o lijando. Proteger la madera contra pudrición, hongos del azulado e insectos xilófagos con Xylazel Fondo Imprimación IFA. Remover el contenido antes de la aplicación para homogeneizar el producto. Aplicar el producto sin diluir. Entre mano y mano, lijar suavemente y limpiar el polvo. Aplicar 2 ó 3 manos. En caso de aplicaciones nuevas, en las que no se tenga experiencia, recomendamos dar una primera mano de prueba.</p>
Rendimiento	Entre 14 y 18 m ² /L por mano.
Modo de empleo	El producto puede ser aplicado a brocha, pincel, pistola o rodillo de pelo corto.
Limpieza de útiles	Agua y jabón.

4.- Indicaciones Especiales

Almacenamiento y manipulación	<p>No almacenar durante mucho tiempo a temperaturas por debajo de 5° C, ni superiores a 30° C. En el uso del producto, tomar las medidas generales de protección e higiene. Evitar que el producto alcance los cursos de agua. El producto no es peligroso según el "Reglamento sobre clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos (R.D. 255/03)".</p>
--------------------------------------	---

5.- Condiciones generales

Los datos facilitados son orientativos y de carácter general. Dan una descripción de nuestros productos e informan al usuario acerca de su aplicación y empleo. Dado que las condiciones de trabajo y los materiales afines son muy variados y diferentes, se entiende que no podamos abarcar aquí todos los casos individuales. Si hay alguna duda, recomendamos realicen ensayos propios o consulten a nuestro Servicio de Asesoramiento Técnico.

Respondemos de la invariable alta calidad de nuestros productos, de acuerdo con lo estipulado en nuestras Condiciones generales de Venta y Suministro.

SERVICIO TÉCNICO



986 343 424
932 412 424
servitecnico@xylazel.com

Norte: Gándaras de Prado - Budiño
Telf.: 986 343 424.
Fax: 986 346 240.
36400 PORRIÑO.
(Pontevedra).
comercial@xylazel.com

Nordeste: C/ Muntaner 198 - 200.
Telf.: 932 412 424.
Fax: 932 412 539.
08036 BARCELONA.
barcelona@xylazel.com

Centro: Avda. Fuentemar, 16 - oficina 7.
Telf.: 916 731 111.
Fax: 916 738 693.
28823 COSLADA (Madrid).
madrid@xylazel.com

Levante: C/ Pascual y Genís, 10 , 4º D.
Telf.: 963 941 054.
Fax: 963 941 078.
46002 VALENCIA.
valencia@xylazel.com

xylazel
xylazel.com

Gándaras de Prado - Budiño s/n
Apartado 91. 36400 Porriño (Pontevedra)
Telf.: 986 343 424. Fax: 986 346 240