

QUA-016, rev.: 00

<b>PORTALÁMPARAS RECTO Y CURVO / STRAIGHT AND ANGLED LAMP-HOLDER</b>	
	
<b>177</b>	<b>178</b>
<b>DIRECTIVA / DIRECTIVE</b>	2006/95/CE Real Decreto / Real Decret 7/1988 REBT 2002 – Reglamento de Baja Tensión REBT 2002 – Low Tension Standard
<b>MATERIAL</b>	Baquelita / <i>Baquelite</i>
<b>RESISTENCIA DE AISLAMIENTO ISOLATION RESISTANCE</b>	➤ 4 M Ω
<b>RIGIDEZ DIELECTRICA / DIELECTRIC STRENGTH</b>	1500 V
<b>RESISTENCIA HILO INCANDESCENTE RESISTANCE WIRE GLOW</b>	650 °C
<b>RESISTENCIA A LA TEMPERATURA POR PRESIÓN DE BOLA. TEMPERATURE RESISTANCE BALL PRESSURE</b>	200 °C
<b>ESTABILIDAD DIMENSIONAL DIMENSIONAL STABILITY</b>	- 25 °C + 85 °C
<b>CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS ELECTRICAL CHARACTERISTICS</b>	Casquillo / <i>Ferrule</i> : E-27 Intensidad / <i>Current</i> : 4 A Tensión / <i>Voltage</i> : 250 V Frecuencia / <i>Frequency</i> : 50 / 60 Hz
<b>NORMAS APLICADAS / APPLIED STANDARD</b>	EN 60238