


QUA-016, rev.: 00

APLIQUES DE EXTERIOR / OUTDOOR BULK HEAD LIGHT

	
4413G	4414G
DIRECTIVA APLICADA APPLIED DIRECTIVE	2014/35/UE REBT 2002, Reglamento de Baja Tensión <i>Directive 2014/35/UE</i> <i>REBT 2002, Low tension Norm.</i>
GRADO DE PROTECCIÓN PROTECTION DEGREE	IP44
PROTECCIÓN CHOQUES ELECTRICOS ELECTRIC SHOCK PROTECTION	Clase II <input type="checkbox"/>
RESISTENCIA DE AISLAMIENTO INSULATION RESISTANCE	Superior a / Above to: 4 MΩ
RIGIDEZ DIELECTRICA ISOLATED TENSION	2000 V ~
ESTABILIDAD DIMENSIONAL DIMENSIONAL STABILITY	- 25 °C / 85 °C
CARACTERÍSTICAS	Portalámparas termoplástico / <i>Lamp-holder: E-27</i> Potencia máxima / <i>Maximum power: 18 W, LED</i> Tensión / <i>Voltage: 250 V ~</i> Base y protector de termoplástico / <i>Base and protective thermoplastic</i> Libre de halógenos / <i>Halogen free</i> Entrada para cable con tapón de goma / <i>Cable entry with rubber stopper</i> Conexión automática del cable / <i>Automatic Connection of the cable</i> Dimensiones / <i>Dimensions: 16 x 25 x 11 cm</i>
NORMAS APLICADAS:	EN 60598-1