

Pantalla para soldar

Mascara de soldador

NV122214



Datos técnicos / Dados técnicos

ESP

Dimensión del filtro 110 x 90 x 8 mm
Área de visión 92 x 35 mm
Grado de protección EN169 estado claro 4 DIN
Grado de protección EN169 estado oscuro 9/13 DIN
Protección UV/IR 15 DIN
Tiempo de luz a oscuridad 1/20.000s
Tiempo de oscuridad a luz 0.4s
Sensibilidad Media
Temperatura de uso -5°C - 55°C
Peso 500 gr
También para amoladora Si
Tiempo de uso seguro de filtro 2 años
Alimentación Solar

POR

Filtro de coloração Dimension. 110 x 90 x 8 mm
Zona de visão 92 x 35 mm
Grau de proteção, état claro. 4 DIN
Grau de proteção, état obscur 9/13 DIN
Cara Proteção à ultravioleta infravermelho l'e ele. 15 DIN
Intervalle dois filtro claro à foncé 1/20.000s
Intervalle obscur dois filtro à clara 0.4s
Sensibilidade Médio
Temperatura de serviço. -5°C - 55°C
Peso 500 gr
Rebadora também Si
Tempo d'utilização sur 2 anos
Fonte d'abastecimento Solar



Presentación
Apresentação
Caja / Caixa

Versión 1. Diciembre 2018

Pantalla para soldar