

6 ordres

- compact

- Bombé



Puissance (W)	Dimension (HxLxP)	Réf. produit
500	45 x 40 x 12,5 cm	HLXS05A3T41T
500	45 x 45 x 12,5 cm	HLX05A3T41T
1000	45 x 45 x 12,5 cm	HLX10A3T41T
1500	45 x 60 x 12,5 cm	HLX15A3T41T
2000	45 x 75 x 12,5 cm	HLX20A3T41T

Technologies brevetées

Spécifications techniques

- Format horizontal et bombé
- Corps de chauffe : Aluminium
- Châssis / carrosserie : Acier
- Boîtier de commande : Électronique
- Affichage digital
- Modes : Confort, Éco, Programmation hebdomadaire Écopilote®, Fil pilote (6 ordres), Marche forcée, Hors gel, Arrêt
- Fonctions : Détection d'ouverture de fenêtre, Indications de consommation, Mode vacances, Mise à l'heure automatique* ou manuelle, Verrouillage parental
- 9 programmes personnalisables
- Réglage de la température de 13°C à 30°C
- Sécurité thermique
- Dossieret en H verrouillable
- Coloris : Blanc
- Alimentation : Monophasé 220V / 240V ~ 50Hz

* Fonctions tributaires des signaux émis par ENEDIS.



Thermostat électronique
Affichage digital

Ultra basse consommation en mode veille (conforme à la directive européenne)

9 Programmes hebdomadaire personnalisables dont 3 programmes Écopilotes®