



FAÇADE RAYONNANTE ET HOMOGENE (BREVETEE)



Puissance (W)	Dimension (HxLxP)	Réf. produit
1000	46 x 64 x 10,5 cm	HW10GT62T
1500	46 x 79 x 10,5 cm	HW15GT62T
2000	46 x 94 x 10,5 cm	HW20GT62T



Spécifications techniques

- Format horizontal et plat
- Corps de chauffe : pierre céramique
- Châssis / carrosserie : Acier
- Thermostat électronique avec touches tactiles
- Grand écran couleur multilingue
- Modes : Manuel, Programmation, Fil pilote, Hors gel, Arrêt
- Fonctions : Verrouillage, Détection d'ouverture de fenêtre, Dérogation, Absence, Consommation
- Programmation hebdomadaire libre
- Programmation journalière Écopilote® simplifiée
- Fil pilote 6 ordres
- Réglage de la température de 13°C à 30°C
- Autonomie de la programmation en cas de coupure : 20 heures
- Sécurité thermique
- Fixation murale verrouillable
- Coloris : blanc
- Alimentation : 220-240V~ 50Hz



Thermostat tactile avec écran couleur

Ultra basse consommation en mode veille (conforme à la directive européenne)

Programmation hebdomadaire libre

Programmation journalière Écopilote® simplifiée