

POUR BASSIN  
jusqu'à 20m<sup>3</sup>

& plug  
play

Compatible  
toute piscine  
hors sol

**NANO ACTION**



**POOLEX**  
**NANO**  
**ACTION**



**POMPE À CHALEUR GARANTIE**

**2**  
ANS

## NANO ACTION

La pompe à chaleur dédiée aux petits bassins

**COP ≥ 5**  
AIR 26°C EAU 26°C

**< 33dB** \*\*  
À 10 M

POUR BASSIN JUSQU'À  
**20** m<sup>3</sup>

**ULTRA  
COMPACT**

↳ Légère et compacte

↳ Fonctionne à partir de 12°C





**POOLEX**  
**NANO**  
**ACTION**



## Pourquoi choisir **NANO ACTION** ?

- Plug & play
- Compatible toutes piscines hors sol
- Légère et compacte
- Ultra silencieuse
- économique
- 100% sécurisée
- Fonctionne à partir de 12°C

### la pompe à chaleur spéciale bassins jusqu'à 20m<sup>3</sup>.

Spécialement conçue pour vous faciliter la vie, la Nano action est déjà équipée de ses raccords 32/38mm pour un raccordement en quelques secondes à tous les systèmes de filtrations classiques.

Branchez la simplement à une prise électrique et laissez chauffer votre piscine.

Conçue comme une pompe à chaleur premium, elle hérite de leurs performances dans un gabarit ultra compacte et son poids lui permet de la transporter facilement une fois la saison terminée.

Les avantages d'une Pooler pour votre petit bassin.

**POMPE À CHALEUR GARANTIE**

**2**  
ANS



## DONNEES TECHNIQUES

Volume du bassin (m <sup>3</sup> )	≤ 20	
Référence : PC-NAN020		
Air 26°C	Capacité (W)	3000
Eau 26°C	Puissance consommée (W)	600
Hygro 80%	COP	5
Air 15°C	Capacité (W)	2 200
Eau 26°C	Puissance consommée (W)	560
Hygro 70%	COP	3,93
Alimentation	Mono 230V / 50Hz	
Puissance max (W)	900	
Intensité max (A)	3,99	
Plage de température de chauffage	15°C / 40°C	
Plage de fonctionnement	12°C / 43°C	
Débit (m <sup>3</sup> /h)	1,3	
Réfrigérant	R32	
Dimensions de l'emballage (mm)	460 x 370 x 415	
Dimensions (mm)	400 x 280 x 385	
Poids net / brut (kg)	18 / 20	
Bruit à 1 m (dB(A))	<53	
Bruit à 4 m (dB(A))	<43	
Bruit à 10 m (dB(A))	<33	
Type de compresseur	Rotatif	
Marque du compresseur	Toshiba	
Echangeur	Twisted Tech® Titane	
Fonction	Chauffage	
Pertes en charge (mCE)	0,8	

Standard E.U.  
Certifié T.U.V.



Piscine avec structure tubulaire



Toute piscine hors sol



Piscine enterré <20m<sup>3</sup>

## Le + POOLEX : tous les accessoires inclus



Prise électrique de 5m avec protection différentielle 10 mA



Connecteurs PVC Ø 32-38m



Manuel d'installation et d'utilisation multilingues



### Packaging ready to buy

Emballage multi-langues avec structure renforcée, et incluant l'ensemble des accessoires



**POOLEX**  
**NANO**   
**/// ACTION**



## NANO ACTION

La pompe à chaleur dédiée aux petits bassins

Service commercial

Tel : 04 91 51 15 16

Mail : [contact@poolstar.fr](mailto:contact@poolstar.fr)

[www.poolex.fr](http://www.poolex.fr)