

PLAFONNIER LED 295x295mm - 15W - RGB +TELECOMMANDE RF

REF : 7769



Dalle aux normes alimentaires - Pas de bris de verre



Alimentation et contrôleur



Télécommande RGB

Ref. 7769

Produit : Plafonnier LED
+ Alimentation électronique et Controller RGB
+ Télécommande radio fréquence

Finition : Alu

Puissance absorbée : 15W

Puissance restituée : ≈140W

Dimmable : Non

Température couleur : RGB

Lumens : /

UV : pas d'émission d'UV

Infrarouge : pas d'émission d'Infrarouge

EN 62 471 : Groupe 0

Dimensions (L x l x H) : 295 x 295 x 10 mm

Emballage : Boite

EAN : 3760173773930

Paramètres Optiques

Efficacité Lumineuse : > 90%

Index Rendu Couleur (IRC) : /

Lumens / watt : /

Paramètres Electriques

Tension entrée : 220-240V AC

Fréquence : 50~65Hz

Puissance à l'allumage : > 95%

Température et humidité de travail :

-15 °C- +45 °C/10%-70%

Allumage : Immédiat

Angle : 160°

Matériaux utilisés : Aluminium + PC

Durée de vie théorique de la LED : 30,000 Heures

Maintien du flux : L_{70} 30'000h B_{10}

ON/OFF > 100 000

Indice de protection IP : IP20


Indice de protection IK : IK06

Poids Net : ≈1,400Kg

Télécommande Radio Fréquence + Alimentation RGB

Les télécommandes sont prévues pour le récepteur fourni avec.

Dimensions



Epaisseur : 25 mm avec crochet de fixation

Epaisseur : 10 mm sans crochet de fixation

Paramètres Driver

Input : 220-240V~ / 140mA 50/60Hz

Output : CC600mA / 40VDC max

PF : 0.90

ta : 40°C

tc : 85°C

Options



kit de suspension
(ref.73995)



Câble 15m
(ref.73994)
/!\ Pas de verrouillage
mécanique possible



Filin de sécurité
(ref. 739830)



Kit pose en saillie
(ref. 73979)



Kit pose en saillie
Automatique
(ref. 739792)



Cadre placo
Encastrable
(ref. 73976)

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.

Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX.