



Hydrofuge de masse

DESCRIPTION

Harmony Hydrofuge est un hydrofuge de masse concentré imperméabilisant dans la masse les bétons, mortiers, chaux et bâtards, ayant pour effet d'interdire le cheminement et la pénétration de l'eau et de les préserver contre les effets de l'humidité.

Il permet de réaliser en complément d'étanchéité des chapes d'arase, chapes étanches, bétons de fondation, réservoirs, cuvelages intérieurs, ...

CARACTERISTIQUES

Type : Adjuvant

Couleur : Blanc laiteux

Conditionnement : Dose de 100 g

Densité : 1.01

Ph : 7

Consommation : 1 dose pour 1 sac de 35 kg

Conservation : 12 mois dans son emballage d'origine non ouvert et stocké dans un endroit sec et hors gel

Garantie : RC fabricant

Conforme à la norme EN 934-2

MISE EN OEUVRE

Harmony Hydrofuge est prêt à l'emploi et doit être introduit sur chantier dans la bétonnière dans l'eau de gachage.

Incorporation sur chantier dans une bétonnière :

2/3 d'eau puis

ciment, sable, gravier,

verser ensuite le 1/3 d'eau restant avec Harmony hydrofuge,

laisser malaxer 5 mn après la fin de l'incorporation.

Incorporation sur chantier dans une toupie :

1 litre par m³ de béton pour un dosage de 350Kg en ciment (CPJ)-CEM 1/A (D) 52.5 ou 52.5 R

Temps de malaxage 1 à 3 min par m³.