

ACONDICIONADORES PORTÁTILES MONOBLOC

MUNDOCLIMA®

Serie MUPO-C10/H10

con tubo de salida a exterior y control remoto



Función ventilación

Permite el funcionamiento con solo ventilación.



Control remoto

Incluye control remoto inalámbrico.



Tubo de descarga del aire al exterior

Fácil y rápido de instalar, permite la utilización del climatizador de manera inmediata.



Deshumidificación

Reducción de la humedad restableciendo una temperatura óptima en ambientes húmedos.



Eliminación de condensados

Elimina el agua de condensados por lo que no es necesario conectar el equipo a un desagüe. En modo deshumidificación y en ambientes muy húmedos, se recomienda conectarlo a un desagüe.

NOVEDAD



MUPO-07-C10




MUPO-09-H10

SOLO FRÍO

BOMBA DE CALOR

Gas R290
Más ecológico

Kit de ventana incluido



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO			MUPO-07-C10	MUPO-09-H10
Código			CL 20 020	CL 20 021
Refrigeración	Capacidad nominal	kW	2,05	2,63
	Consumo nominal PEER	kW	0,78	1,03
	EERd	W/W	2,63	2,63
	Etiquetado Energético		A	A
	Consumo de electricidad QSD	kWh/60min.	0,778	1,002
Calefacción	Capacidad nominal	kW	--	2,05
	Consumo nominal PCOP	kW	--	0,83
	COPd	W/W	--	2,46
	Etiquetado Energético		--	A
	Consumo de electricidad QSD	kWh/60min.	--	0,832
Consumo de energía en modo desactivado por termostato PTO		W	--	--
Consumo de energía en modo espera PSB		W	0,5	0,5
Nivel de potencia sonora LWA		dB(A)	65	65
Alimentación Eléctrica			220-240V~ 50Hz, 1N	
Intensidad máx.			A	3,5
Caudal de aire	Interior (Alto / Bajo)	m³/h	300 / 280	340 / 320
	Exterior	m³/h	300	340
Refrigerante	Tipo / PCA	R290 / 3		
	Cantidad	kg / TCO ₂ eq	0,12 / 0,0	0,18 / 0,0
Dimensiones (An x F x Al)		mm	300 x 300 x 700	350 x 348 x 701
Peso		kg	20	24

Aviso: 1. Los datos y especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.
2. Los valores de nivel sonoro corresponden a valores obtenidos en cámara anecoica.