

Plafond pigment T1006C

Toile de verre

Fiche technique

Description générale

Le revêtement mural en fibre de verre couvre les murs et d'autres surfaces intérieures. Le produit est parfait pour des supports neufs : grâce à ses propriétés mécaniques performantes, il empêche l'apparition des fissures et prolonge ainsi la durée de vie des murs et plafonds. C'est aussi une solution performante pour la rénovation de murs : il masque les fissures et les irrégularités. Il est principalement utilisé dans le résidentiel (maisons, appartements en location, couloirs) et dans le non résidentiel (bâtiments administratifs, hôtels et hôpitaux).

Caractéristiques techniques

Caractéristiques techniques		
Composition	100% fibre de verre enduite	
Masse surfacique du produit fini (valeur moyenne)	155 g/m ² (±8%)	
	Chaîne	Trame
Titre du fil	68 tex	220 tex
Nombre de fils	60/100 mm (±3%)	36/100 mm (±5%)
Perte au feu (valeur minimale)	20%	
Certificat Oekotex selon le Standard 100	Le produit est en Classe 1 (ne contient aucune substance dangereuse pour la santé de l'homme)	
Réaction au feu (EN 13501-1)	Euroclass B,s1-d0 (sur support A1, A2)	
Recommandation pour l'application		
Consommation en colle vinylique	250 g/m ² (valeur indicative)	
Consommation en peinture acrylique	150 - 250 g/m ² (une couche, valeur indicative)	
Dimensions & conditionnement		
Largeur	100cm (±1% ou au raccord du dessin)	
Longueur du rouleau ⁽¹⁾	50m (±1%) ou spécifique	
Sens d'enroulement ⁽¹⁾	Face à peindre à l'extérieur du rouleau	
Protection du rouleau ⁽¹⁾	Flasque en carton dentelé sur les bords et film thermo rétractable	
Étiquette sur le rouleau ⁽¹⁾	Avec notice de pose au verso	
Conditions de stockage	Conserver les rouleaux emballés dans un lieu sec entre -10 °C et +50 °C. Si un rouleau n'est pas utilisé pendant une semaine, nous vous recommandons de ne pas le déballer ou de le remballer après utilisation.	
Palette perdue ⁽¹⁾	1 box : 80 x 120 x 100 cm	40 rouleaux debout
Contrôle qualité		
Traçabilité du lot ⁽¹⁾	Marquage du lot sur la face à coller et sur une petite étiquette collée sur le rouleau	
Défaut repéré par une sonnette ⁽¹⁾	Maximum	3 défauts par rouleau ⁽²⁾
Chaque défaut fait l'objet d'une compensation	+ 50 cm/ défaut ⁽²⁾	
La toile de verre est soigneusement inspectée avant son départ, contrôlez le lé avant de le poser. Toute réclamation doit être accompagnée de l'étiquette du rouleau et d'un échantillon représentatif du désordre.		

(1) Autres dimensions sur demande

(2) Les détails sont décrits dans la procédure interne N302

Propriétés

- Résistance à la déchirure
- Résistance mécanique importante
- Résistance au feu
- Facile à repeindre
- Perméable
- Respectueux de l'environnement



Édité par :

ADFORS Construction Products Europe

Saint-Gobain Adfors CZ s.r.o.

Sokolovska 106

CZ - 570 21 Litomyšl

Tel: +420 461 651 111

Fax: +420 461 612 769

www.sg-adfors.com

ADFORS Construction Products Europe

se réserve le droit de changer les informations données sans préavis

Fiche technique **N01**

Mise à jour : **31/08/2011**