




# Climatiseur monobloc réversible Inverter



L'Unico est le seul appareil *monobloc* de technologie Inverter qui **chauffe** et qui **climatise**



- Pas d'unité extérieure
- Pose sans raccordement frigorifique
- Silencieux
- Jusqu'à -15°C ext. en mode Chaud et -10°C ext. en mode Froid



## FONCTIONNEMENT

L'Unico est une pompe à chaleur air/air regroupant en un seul appareil l'unité intérieure et l'unité extérieure qui composent habituellement un climatiseur classique.

L'unico DC s'installe à l'intérieur d'un bureau, d'un appartement ou d'une maison pour en assurer la chauffage et la climatisation.

## INSTALLATION

- Pose facile et immédiate
- Installation murale, en position basse ou haute
- Sans raccordement frigorifique : tout est dans l'appareil

## LES +

- Pas d'unité extérieure : s'installe partout
- Silencieux : 34 dB(A)
- Pose immédiate
- Technologie DC Inverter pour plus de précision et d'économies d'énergie
- Fonctionnement jusqu'à -15°C extérieur en mode Chaud
- Hygiène : 3 filtres - anti-poussière/électrostatique/charbon actif - contre les microbes et les odeurs



## APPLICATIONS

L'Unico est LA solution idéale pour tous les problèmes d'ordre :

- esthétique,
- acoustique,
- ou réglementaire

qui peuvent être liés à l'installation d'un groupe extérieur (voisinage, copropriété, classement d'un bâtiment au patrimoine historique...)



CARACTÉRISTIQUES		UNICO 8.5 HP	UNICO 11.5 HP	UNICO Inverter 9 HP	UNICO Inverter 12 HP
Puissance chaud <sup>1</sup>	kW	2.1	2.5	2.4 (1.4-2.7)	2.7 (1.8-3.0)
COP		3.01	3.01	3.20	3.21
Puissance froid <sup>2</sup>	kW	2.1	2.6	2.3 (1.4-2.7)	2.7 (1.8-3.1)
EER		2.75	2.75	2.70	2.70
Débit d'air (mode chaud)	m <sup>3</sup> /h	270/350/410	330/400/450	360/430/490	360/430/490
Débit d'air (mode froid)	m <sup>3</sup> /h	360/430/490	360/430/490	360/430/490	360/430/490
Déshumidification	l/h	0.9	1.1	1.0	1.1
Niveau sonore à 1 m (mini/max)	dB(A)	34/43	34/43	34/43	34/43
Diamètre de perçage (min/max)	mm	162/202	162/202	162/202	162/202
Dimensions (LxHxP)	mm	902x516x229	902x516x229	902x506x229	902x506x229
Poids	kg	40	40	39	39

<sup>1</sup> T° air intérieur : 20°C BS/15°C BH ; T° air extérieur : 7°C BS/6°C BH    <sup>2</sup> T° air intérieur : 27°C BS/19°C BH ; T° air extérieur : 35°C BS/24°C BH  
Limites de fonctionnement : en mode Chaud jusqu'à -15°C / en mode Froid jusqu'à -10°C