

# Manual de instrucciones

## Carro de transporte

51506



Imagen similar, puede diferir según el modelo

Por favor, lea y respete las instrucciones de uso e indicaciones de seguridad antes de la puesta en marcha

¡Reservado el derecho a modificaciones técnicas!

Debido a continuos desarrollos, ilustraciones, pasos operativos y datos técnicos pueden diferir ligeramente.

Las informaciones contenidas en este documento pueden ser en cualquier momento y sin previo aviso modificadas. Ninguna parte de este documento puede ser, sin autorización previa y por escrito, copiada o de otro modo reproducida. Quedan reservados todos los derechos.

La empresa WilTec Wildanger Technik GmbH no asume ninguna responsabilidad sobre posibles errores contenidos en este manual de usuario o en los diagramas de conexión.

A pesar de que la empresa WilTec Wildanger Technik GmbH ha realizado el mayor esfuerzo posible para asegurarse de que este manual de usuario sea completo, preciso y actual, no se descarta que pudieran existir errores.

Si usted hubiera encontrado un error o quisiera compartir con nosotros una sugerencia de mejora, estaremos encantados de escucharle.

Envíenos un correo electrónico a:

[service@wiltec.info](mailto:service@wiltec.info)

o utilice nuestro formulario de contacto:

<https://www.wiltec.de/contacts/>

La versión actual de este manual de instrucciones en varios idiomas la puede encontrar en nuestra tienda online bajo el enlace:

<https://www.wiltec.de/docsearch>

Nuestra dirección postal es:

WilTec Wildanger Technik GmbH  
Königsbenden 12  
52249 Eschweiler

¿Desea recoger la mercancía? Nuestra dirección de recogida es:

WilTec Wildanger Technik GmbH  
Königsbenden 28  
52249 Eschweiler

Para acortar el tiempo de espera y garantizar una rápida tramitación in situ, le rogamos ponerse brevemente en contacto con nosotros de forma previa o efectuar su pedido a través de la tienda web.

E-Mail: [service@wiltec.info](mailto:service@wiltec.info)  
Tel.: +49 2403 55592-0  
Fax: +49 2403 55592-15

Para el reenvío de su mercancía debido a un cambio, una reparación u otros fines, por favor, utilice la siguiente dirección. ¡Atención! Para garantizar un proceso de reclamación o devolución fluido, póngase sin falta en contacto con nuestro equipo de atención al cliente antes del reenvío de la mercancía.

Departamento de devoluciones  
WilTec Wildanger Technik GmbH  
Königsbenden 28  
52249 Eschweiler

E-mail: [service@wiltec.info](mailto:service@wiltec.info)  
Tel.: +49 2403 55592-0  
Fax: (+49 2403 55592-15)

## Introducción

Muchas gracias por haberse decidido a comprar este producto de calidad. Para minimizar el riesgo de lesiones, le rogamos que tome algunas medidas básicas de seguridad siempre que usted utilice este producto. Por favor, lea atentamente este manual de instrucciones y asegúrese de haberlo entendido. Guarde bien este manual de instrucciones.

## Lista de piezas

Unidades	Nombre
1	Bastidor del carro
2	Ruedas neumáticas 25,4 cm (10")
2	Pasador de cierre rápido
1	Correa de sujeción

## Montaje

- Despliegue el bastidor del carro y quite el pasador de cierre rápido del eje doblando el anillo hacia arriba y hacia afuera.
- Deslice cada uno de los neumáticos a un lado del eje.
- Asegure los neumáticos fijando el pasador de cierre rápido en los agujeros del extremo del eje.
- Pliegue el anillo en R por encima del extremo del eje para fijar las ruedas al eje.

## Utilización

- Despliegue el bastidor del carro. El soporte debe apuntar en la dirección en la que usted quiere mover la embarcación.
- Coloque la embarcación sobre el carro de desplazamiento y preste atención a que el peso esté distribuido uniformemente.
- Levante un extremo de la embarcación y gírelo para colocarlo sobre el acolchado de espuma del carro de transporte.
- Utilice la correa de sujeción para asegurar la embarcación al carro. No tense la correa en exceso.
- Levante el extremo de la embarcación y pliegue el soporte. Haga rodar el carro y empuje la embarcación a una velocidad lenta.
- Limpie el carro de transporte con agua limpia después de utilizarlo y séquelo para evitar la formación de óxido.

## ¡Advertencia!

- Nunca se debe superar la carga máxima de 45 kg.
- El carro se debe desplazar siempre lentamente. No está permitido acoplar el carro a un vehículo motorizado.
- No es adecuado para niños, si estos no son supervisados.

## Aviso importante:

La reimpresión de este manual, también parcial, así como cualquier uso comercial, incluso de algunas de sus partes, solo con autorización por escrito de la empresa WilTec Wildanger Technik GmbH.