

Les anti-tartre



KIT DUPLEX AQUAPHOS MK

Élimine toutes les matières organiques et les impuretés contenues dans l'eau avec un premier filtre à 25µ.

Empêche les dépôts de tartre en séquestrant les sels. Ils restent alors en solution et changent de structure, évitant ainsi leurs associations.

Protège les installations et équipements de la corrosion.

Conserve à l'eau les oligoéléments nécessaires à la santé.

Débit maximum 1.5 m³/h.

Pression de service de 3 bars.

Pression maximum 8 bars.

Perte de charge maxi 0.5 bar.

Limite de dureté 35°f.

Livré avec équerre de fixation, clé de desserrage, cartouche filtrante 25µ et cartouche polyphosphates.

ENTRETIEN :

Pour faciliter l'entretien du filtre 2340 sans interrompre la circulation de l'eau, la mise en place d'un by-pass est conseillée.

Nettoyage des bols à chaque remplacement des cartouches.

Pour une ouverture facilitée des filtres, dévisser la vis de dépression.

Changement de la cartouche filtrante 25µ et de la cartouche polyphosphates tous les 6 mois.

KIT DUPLEX AVEC BY-PASS

Raccordement double mâle 20/27.

Encombrement : H410 x L480 x P125 mm.

Réf. 205569

KIT DUPLEX SANS BY-PASS

Raccordement double femelle 20/27.

Encombrement : H370 x L250 mm.

Réf. 2340

Schéma type d'installation

