



Metall Schutzlack

- **hochwertige Lackierung**
- **schützt Metalle gegen Rost**
- **auch an schwer zugänglichen Stellen**

Eigenschaften:



- Rostschutz & Lackierung in einem und weist eine sehr gute Haftung auf
- Gute Füllkraft & Deckkraft
- Dauerhafter Glanz und beständiger Farbton, Kratz- & Stoßfest
- Beständig gegen Benzin, Chemikalien und Witterungseinflüsse

Einsatzgebiete außen und innen:



- Für alle rostigen, blanken oder mit Altanstrichen versehenen Eisenmetalle
- Direkt auf Rost, Langzeit-Rostschutz
- Keine Grundierung erforderlich

Verarbeitung:

- Der Untergrund muss trocken, sauber, fett- und salzfrei sein
- Verarbeitungstemperatur: 15–25 °C
- Losen Rost mit Drahtbürste entfernen
- Auf Altanstrichen Testanstrich durchführen, evtl. Altanstrich entfernen
- Angrenzende Flächen vor dem Sprühauftrag gut abdecken
- Sehr glatte Oberflächen anschleifen (Schleifstaub nicht einatmen, Staubmaske tragen)
- Für optimale Lackhaftung auf Nicht-Eisenmetallen mit Universal-Haftgrundierung vorbehandeln
- Materialunverträglichkeit an unauffälliger Stelle prüfen
- Flächen aus einer Entfernung von 25–30 cm gleichmäßig im Kreuzgang einsprühen und kurz trocknen lassen
- Im Abstand von 2–10 Min. mehrere dünne Schichten aufsprühen
- Überlackierbar innerhalb von 2 Stunden oder erst nach vollständiger Aushärtung, ca. 2 Wochen
- Auch nach Durchtrocknung nicht mit Acryllack oder NC-Lack übersprühen
- Trockenzeit: staubtrocken nach ca. 30 Min., klebfrei nach 1–2 Std., durchgetrocknet nach 1–2 Tagen
- Die Trocknungszeit ist abhängig von der Umgebungstemperatur, der Luftfeuchtigkeit und der aufgetragenen Schichtstärke



- **hochwertige Lackierung**
- **schützt Metalle gegen Rost**
- **auch an schwer zugänglichen Stellen**

Hinweise:

- Die Sprühdose muss vor dem ersten Einsatz durch ca. 3 Sek.-Sprühvorgang freigesprüht werden, erst dann wird die eigentliche Sprühfarbe aktiviert
- Für einen sicheren und lang anhaltenden Rostschutz sind mindestens 4–5 Sprühaufträge erforderlich
- Sprühdose vor Gebrauch mind. 2 Std. bei Raumtemperatur lagern
- Direkt vor dem Gebrauch mind. 3 Min. kräftig schütteln
- Nach Gebrauch kurz mit umgedrehter Dose sprühen, um ein Verstopfen der Düse zu verhindern.
- Nicht für den Unterwasserbereich geeignet!
- Farbangaben und Farbtonaufdrucke sind unverbindlich. Farbabweichungen sind je nach Untergrund und Drucktechnik möglich. Der getrocknete Originalfarbton weicht vom im Gebinde befindlichen frischen Farbton ab.

Arbeitsgeräte und Reinigung:

- Evtl. verschmutzte Gegenstände mit **BAUFIX** Profi Universal Verdünnung reinigen
- Reinigungsreste ordnungsgemäß entsorgen

Lieferform:

- **Aerosol, 400 ml**

Farbton	Art.-Nr.
brillantweiß	804501
silbergrau	804401
anthrazit	846201
schwarz	804301

Verbrauch:

- Je nach Untergrund ca. 400 ml/m²

Lagerung:

- **BAUFIX** Metall Schutzlack ist im geschlossenen Originalgebinde trocken und frostfrei gelagert mind. 1 Jahr nach Kaufdatum haltbar
- Behälter dicht geschlossen zwischen +5°C und +25°C und entfernt von anderen Hitzequellen lagern

Sicherheitshinweise:

Gefahr



- H222 + H229 Extrem entzündbares Aerosol. Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten
- H319 Verursacht schwere Augenreizung
- H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen
- EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen
- P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen
- P211 Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen.
- P251 Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch
- P410 + P412 Vor Sonnenbestrahlung schützen. Nicht Temperaturen von mehr als 50 °C aussetzen
- P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen
- P261 Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden
- P271 Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden
- P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen
- P305 + P351 + P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen



BAUFIX 



- hochwertige Lackierung
- schützt Metalle gegen Rost
- auch an schwer zugänglichen Stellen



Entsorgung:

- P501 Inhalt/Behälter laut Verordnung der Entsorgung zuführen
- Enthält Aceton, n-Butylacetat
- Darf nicht zusammen mit Hausmüll entsorgt werden
- Nicht in die Kanalisation gelangen lassen, dieses Produkt und seinen Behälter der Problemabfallentsorgung zuführen
- Unter Beachtung der örtlichen behördlichen Vorschriften ordnungsgemäß beseitigen
- Abfallschlüssel-Nr. 080111, 150104

Kennzeichnung:

- WGK: 2
- ADR: 2 5F Aerosols, UN 1950, Gefahrzettel 2.1

Vorstehende Angaben wurden aus unserem Herstellerbereich nach dem neuesten Stand der Entwicklung und Anwendungstechnik zusammengestellt. Da Anwendung und Verarbeitung außerhalb unseres Einflusses liegen, kann aus dem Inhalt des Merkblattes keine Haftung des Herstellers abgeleitet werden. Über den Inhalt des Merkblattes hinausgehende oder abweichende Angaben bedürfen der schriftlichen Bestätigung durch das Stammwerk. Es gelten in jedem Fall unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Mit Herausgabe dieses technischen Merkblattes verlieren vorausgegangene ihre Gültigkeit.