

MASTIC SILICONE NEUTRE

MULTI-USAGES

JOINTS D'ÉTANCHÉITÉ SUR LA PLUPART DES MATÉRIAUX DU BÂTIMENT INTÉRIEUR-EXTÉRIEUR



NATURE.

Mastic monocomposant, élastomère silicone, neutre oxime.

DOMAINE D'APPLICATION.

Permet de réaliser en intérieur et extérieur tous joints d'étanchéité et de dilatation, joints de vitrage, de menuiseries bois ou PVC.

Excellente stabilité aux UV et aux températures.

AVANTAGES

- Excellente stabilité aux UV et aux températures.



MISE EN ŒUVRE

PRÉPARATION DES SUPPORTS AVANT LA POSE.

Les supports doivent être propres, secs, sains, dégraissés et dépolissés.

RÉALISATION DU JOINT.

Disposer en compression un fond de joint non endommagé ainsi que des rubans de masquage pour une meilleure finition.

Appliquer le mastic en une passe pour les joints de faible largeur, en 3 passes pour les joints de forte largeur, les deux premières sur les lèvres du joint, la 3ème sur le fond.

Lisser à l'eau savonneuse, serrer convenablement le mastic contre les lèvres du joint et contre le fond de joint en évitant la formation de bulles d'air.

Enlever les rubans de masquage.

Nettoyage du matériel avec du white spirit avant séchage.

Le mastic polymérisé s'enlève par grattage.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES.

- Temps de formation de peau : environ 15 minutes (23° C, 50 % HR).
- ÉPAISSEUR polymérisée : en 24 h (23° C, 50 % HR) 2,5 mm.
- Allongement à la rupture selon ISO 8339 : 250 %.

- Transmission de la vapeur d'eau selon NFT 30018 : 32 g/m²/24 h.

- Température d'application : +5° C à +40° C.

- Résistance aux UV : excellente.

CONSOMMATION.

Longueur de joint réalisable avec une cartouche de 310 ml (en mètres).

ÉPAISSEUR DE JOINT	LARGEUR DE JOINT				
	4 mm	6 mm	8 mm	12 mm	20 mm
4 mm	19 m	13 m	9,7 m	6,5 m	3,8 m
6 mm	-	8,6 m	6,5 m	4,3 m	2,6 m
8 mm	-	-	4,8 m	3,2 m	1,9 m
10 mm	-	-	-	2,6 m	1,6 m

La largeur du joint est en général double de l'épaisseur.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI.

Éviter le contact avec la peau. En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement avec de l'eau et consulter un spécialiste. Conserver hors de portée des enfants.

COULEURS. Blanc & incolore.

STOCKAGE.

12 mois à l'abri du froid et des fortes chaleurs en emballage d'origine non entamé.

