



# CUISINE & SALLE DE BAIN

## ENDUIT DE LISSAGE ALLÉGÉ

### DÉFINITION TECHNIQUE.

Enduit en pâte prêt à l'emploi allégé et hydro pour travaux de finition des murs de pièces humides : cuisine et salle de bain.

Assure une excellente préparation avant la mise en peinture ou la pose de revêtement mural.

### COMPOSITION ET ASPECT.

Résine en émulsion, carbonate de calcium, charge allégée, additif hydrofuge et divers adjuvants.

La pâte obtenue est de couleur verte.

### SUPPORTS ADMIS.

- Plaques de plâtre.
- Carreaux de plâtre.
- Carreaux de terre cuite.
- Béton.
- Enduit ciment.
- Enduit de rénovation et rebouchage cuisine et salle de bain.

### REVÊTEMENTS.

- Peinture.
- Revêtement mural.

### MISE EN ŒUVRE

#### PRÉCAUTIONS D'EMPLOI.

La température à l'application et pendant le séchage doit être comprise entre 8 et 35°C.

Ne pas appliquer sur support humide.

#### PRÉPARATION DES SUPPORTS.

Ils doivent être conformes au DTU 59.1 c'est-à-dire propres, secs, dépoussiérés et exempts de toute trace d'huile de décoffrage.

#### APPLICATION.

L'application se fait à la lisseuse ou au couteau à enduire.

#### ÉPAISSEUR D'APPLICATION.

Jusqu'à 1 mm en une passe.

#### CONSOMMATION.

Environ 150 à 200 g/m<sup>2</sup>.

#### TEMPS DE SÉCHAGE.

Il dépend des conditions ambiantes, de la nature du support et de l'épaisseur d'application.

En moyenne, l'enduit est sec en 12 à 24 heures.

#### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES.

- Granulométrie : Jusqu'à 0,2 mm.
- Adhérence : conforme à NF T 30 608.
- pH : 8.
- Extrait sec : 65 %.

#### CONDITIONNEMENT.

Seaux de 1 et 5 kg sur palette houscée.

#### STOCKAGE.

6 mois en emballage d'origine non entamé à l'abri du gel et des fortes chaleurs

## SEMIN ENDUIT DE LISSAGE ALLÉGÉ CUISINE ET SALLE DE BAIN

Enduit de finition spécial pièces humides (cuisine et salle de bain), avant peinture ou revêtement mural.

### AVANTAGES

- Haute résistance à l'humidité.
- Application facile et rapide.
- Sans solvant, nettoyage à l'eau.

Classification AFNOR NFT 36.005  
Famille III - Classe 2.

