

NOTICE PRODUIT

Sikagard® Facade Protection

IMPERMÉABILISANT INCOLORE, HYDROFUGE DE FAÇADE.

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Sikagard® Protection Façade est un imperméabilisant incolore à base de dérivés siliconés en phase aqueuse, prête à l'emploi.

DOMAINES D'APPLICATION

- Imperméabilisation de façade sans en modifier l'aspect.
- Fort effet perlant.
- Applicable sur support mortier, enduit à base de ciment, fibres-ciment ou pierre même légèrement humides.

CARACTÉRISTIQUES / AVANTAGES

- Suppression des effets de la porosité des façades en maçonnerie, béton, mortier : une imprégnation de Sikagard® Protection Façade appliquée en surface empêche les infiltrations d'eau à l'intérieur des matériaux non fissurés.
- Perméabilité à l'air assurée : le support « respire ».
- Protection invisible : l'application de Sikagard® Protection Façade ne modifie généralement pas l'aspect du matériau qui conserve son modelé et ses coloris naturels.
- Propreté des façades exposées à la pluie : le ruissellement de l'eau sur les parties traitées avec Sikagard® Protection Façade facilite l'élimination des poussières, suies, ...
- Amélioration de l'isolation thermique : un mur sec possède un coefficient d'isolation thermique très supérieur à celui d'un mur humide.
- Diminution de l'accrochage des mousses, lichens, ...

DESCRIPTION DU PRODUIT

Conditionnement	Bidons de 2 litres, 5 litres et 20 litres.
Aspect / Couleur	Incolore
Durée de Conservation	24 mois dans son emballage d'origine fermé.

Conditions de Stockage	Sikagard® Protection Façade doit être stocké à l'abri du gel et des chaleurs excessives.
Densité	1
Valeur pH	11,5 à 13
Consommation	Dépend de la porosité du support : <ul style="list-style-type: none"> ▪ sur mortier : 0,150 à 0,200 l/m², soit 1 litre pour 5 à 6 m². ▪ sur matériaux poreux un essai préalable est nécessaire pour déterminer la consommation exacte. Toute surconsommation peut provoquer l'apparition de traces blanchâtres.
Température de l'Air Ambiant	Température minimale d'application : + 5°C

QUALITÉ DU SUPPORT / PRÉTRAITEMENT

- Tous les supports à base de liant hydraulique (ciment, chaux...) doivent avoir 28 jours d'âge avant application, afin de présenter une carbonatation superficielle suffisante.
- Sur les enduits monocouche contenant de la CHAUX et sur matériaux argileux (briques, tuiles...) pouvant contenir des sels dissouts, un essai préalable sur 72 heures est recommandé, pour vérifier une éventuelle apparition d'efflorescences dues à la dissolution de ces sels par le Sikagard® Protection Façade.
- Nettoyer et brosser les surfaces à traiter, éliminer les efflorescences.
- Le support sera de préférence sec.
- Protéger les vitres, les menuiseries aluminium, les vernis et peintures.

APPLICATION

- Sikagard® Protection Façade s'applique à la brosse, au rouleau ou au pulvérisateur. Appliquer de haut en bas en évitant les coulures.
- Procéder à l'application en une seule couche.
- Séchage en quelques heures en fonction des conditions atmosphériques.
- Protéger la surface traitée de la pluie pendant le séchage du Sikagard® Protection Façade.

NETTOYAGE DES OUTILS

A l'eau immédiatement après application.

LIMITATIONS

Sikagard® Protection Façade attaque légèrement le verre et l'aluminium et peut tacher les vernis et peintures : en cas de projection, laver immédiatement à l'eau.

Sikagard® Protection Façade ne peut pas être peint. Ne peut pas être utilisé dans des bassins, ni dans des piscines ou des réservoirs.

VALEURS DE BASE

Toutes les valeurs indiquées dans cette Notice Produit sont basées sur des essais effectués en laboratoire. Les valeurs effectives mesurées peuvent varier du fait de circonstances indépendantes de notre contrôle.

RESTRICTIONS LOCALES

Veillez noter que du fait de réglementations locales spécifiques, les données déclarées pour ce produit peuvent varier d'un pays à l'autre. Veuillez consulter la Notice Produit locale pour les données exactes sur le produit.

ÉCOLOGIE, SANTÉ ET SÉCURITÉ

Pour obtenir des informations et des conseils sur la manipulation, le stockage et l'élimination en toute sécurité des produits chimiques, les utilisateurs doivent consulter la fiche de données de sécurité (FDS) la plus récente contenant les données physiques, écologiques, toxicologiques et autres données relatives à la sécurité. Nos FDS sont disponibles sur www.quickfds.com et sur le site www.sika.fr

DIRECTIVE 2004/42/CE - LIMITATION DES ÉMISSIONS DE COV

Selon la directive EU-2004/42, la teneur maximale en COV* (catégorie de produit Annexe II / h type pa) est de 30 g/l de produit prêt à l'emploi.

La teneur en COV* du Sikagard® Protection Façade, prêt à l'emploi, est d'environ 0 g/l.

*Composés Organiques Volatils

INFORMATIONS LÉGALES

Les informations, et en particulier les recommandations concernant les modalités d'application et d'utilisation finale des produits Sika sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que Sika a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales, conformément aux recommandations de Sika. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou recommandations écrites, ou autre conseil donné, n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés, ni aucune garantie de conformité à un usage particulier, ni aucune responsabilité découlant de quelque relation juridique que ce soit. L'utilisateur du produit doit vérifier par un essai sur site l'adaptation du produit à l'application et à l'objectif envisagés. Sika se réserve le droit de modifier les propriétés de ses produits. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés.

Toutes les commandes sont soumises à nos conditions générales de vente et de livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la Notice Produit correspondant au produit concerné, accessible sur internet ou qui leur sera remise sur demande.

SIKA FRANCE S.A.S.
84 rue Edouard Vaillant
93350 LE BOURGET
FRANCE
Tél.: 01 49 92 80 00
Fax: 01 49 92 85 88
www.sika.fr



SikagardFacadeProtection_fr_FR_(12-2017)_1_1.pdf

Notice Produit
Sikagard® Facade Protection
Décembre 2017, Version 01.01
020405030010000073