

Calidou SMART

Le confort technologique haut de gamme



**Radiateur Super Fonte active®
à Chaleur Douce Intégrale® avec
détecteur d'absence et auto-
programmation**



Les points forts au service des économies :



- **ISN+**
(Intelligence Sensorielle Numérique)
- **Super Fonte active®**
à inertie dynamique
- **Façade rayonnante**
totalement intégrée



- **Boîtier de commande et programmation ultra simple.**
Peut être associé à K prog (Outil d'aide à la programmation)

Fonctions intégrées pour encore plus d'économies



°C idéal



Auto programmation intégrée



Détection de fenêtre ouverte



Indicateur comportemental interactif



Verrouillage parental



Détection d'absence

- **3 modèles exclusifs**
Vertical, Horizontal et Bas
- **Coloris**
Blanc blanc satiné



Calidou SMART

Descriptif technique

Présentation

- Façade et carrosserie acier.
- Peinture époxy polyester polymérisé.
- Coloris blanc satiné (EZ).

Éléments chauffants

- Corps de chauffe en **Super Fonte Active**[®]
- Nouvelle façade rayonnante à élément surfacique.
- Protection par sécurité thermique à réenclenchement automatique.

Installation

- Fixation par dossier verrouillable servant de gabarit de pose.
- Pour faciliter l'installation, l'appareil tient debout au sol, seul.
- Cordon d'alimentation 3 fils (phase + neutre + fil pilote).

Régulation

- Cerveau à Intelligence Sensorielle Numérique ISN+[®] : règle la température au 1/10^e de degré près et gère les éléments chauffants indépendamment.
- Programmable par fil pilote multitarif 6 ordres (Confort, Confort -1 °C, Confort - 2°C, Eco, Hors-gel, Arrêt chauffage).
- NF électricité performance, catégorie C.

Coefficient d'aptitude certifié (CA)

- modèles horizontaux : 0,14
- modèles verticaux : 0,14
- modèles bas : 0,20

Descriptif technique



- 1 Fonction détection automatique de fenêtre ouverte.
 - 2 Marche/Arrêt chauffage avec voyant lumineux.
 - 3 Sélecteur de fonctions (Auto > Confort > Eco > Hors gel).
 - 4 Écran LCD rétroéclairé avec affichage de la température de consigne au 1/10^e de degré.
 - 5 Augmentation/diminution de la température de consigne.
 - 6 Logement pour module de communication sans fil.
 - 7 Capot de protection opaque avec mode d'emploi intégré.
 - 8 Fonction °C idéal .
 - 9 Touches de programmation avec zone de réplcation infrarouge.
 - 10 Indicateur comportemental.
 - 11 Interrupteur bipolaire sur le côté du boîtier.
 - 12 Récepteur infrarouge K-PROG.
- Autres fonctions : verrouillage des commandes, réglage de la température Eco...

Notice d'utilisation à télécharger sur www.noirot.fr

...et pour encore plus d'économies



Auto-programmation intégrée iPROG

assimile les périodes de présence et d'absence et programme automatiquement les plages horaires de fonctionnement.



Fonction °C idéal :

permet à l'appareil de se régler tout seul et optimise les fonctions et les économies d'énergie.



Œil de détection d'absence à synchronisation automatique :

cette fonction diminue progressivement la température lors de vos absences. A votre retour, l'appareil réagit et revient à la température de confort affichée.



Indicateur comportemental interactif d'aide au réglage :

permet de contrôler mais aussi d'ajuster la température désirée.



Verrouillage parental :

permet de bloquer l'accès aux réglages de l'appareil afin d'empêcher toute modification intempestive.



Fonction détection automatique de fenêtre ouverte avec sécurité anti-gaspillage :

la fenêtre est ouverte et l'appareil s'arrête automatiquement pour éviter tout gaspillage d'énergie.

Dimensions & références

Puiss. (W)	LxHxE (mm)	Poids (kg)	Référence	Gencod
Modèle horizontal				
750	471 x 604 x 124	15,3	00N2512FTEZ	003266
1000	637 x 604 x 124	21,8	00N2513FTEZ	003267
1250	720 x 604 x 124	22,5	00N2514FTEZ	003268
1500	886 x 604 x 124	28,2	00N2515FTEZ	003269
2000	1218 x 604 x 124	40,5	00N2517FTEZ	003270
Modèle vertical				
1000	373 x 1050 x 147	21,0	00N2523FTEZ	003271
1500	373 x 1485 x 147	26,0	00N2525FTEZ	003272
2000	456 x 1485 x 147	34,0	00N2527FTEZ	003273
Modèle bas				
750	720 x 404 x 120	15,0	00N2532FTEZ	003274
1000	886 x 404 x 120	18,5	00N2533FTEZ	003275
1500	1218 x 404 x 120	26,0	00N2535FTEZ	003276
K prog			00N9141AAEZ	003286
Pieds de soutien "cloison fragile"			00N938AAEZ	003231

* Epaisseur de l'appareil installé au mur avec son dossier de fixation

... et pour encore plus d'économies

Programmation intégrée hebdomadaire

Programmes pré-enregistrés modifiables à volonté de manière ultra simple en fonction de son rythme de vie.

Votre revendeur :

Noirot
CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE

www.noirot.fr

107, boulevard Ney - 75883 Paris Cedex 18
Tél. : 01 53 06 27 00 • Fax : 01 42 29 66 05

