



ACEITE PARA TECA

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Clase de producto

Emulsión de aceite en agua para el cuidado y protección de la madera. Xylazel Aqua Aceite para Teca es un hidrosol, una emulsión acuosa coloidal, con el aspecto y propiedades de un aceite para teca tradicional.

Indicado para la protección, cuidado y renovación, de todo tipo de maderas, especialmente exóticas y tropicales como la teca e iroko.

Calidad

Xylazel Aqua Aceite para Teca es un producto desarrollado con la máxima calidad y fiabilidad, cumpliendo los máximos estándares de fabricación y control de sus propiedades. Es un producto de gran eficacia, poseyendo características innovadoras gracias a su cuidada fabricación y a sus exclusivas materias primas que le confieren extraordinarias prestaciones.

Garantía de Calidad

Xylazel, S.A., garantiza la calidad del producto, su eficacia y duración, siempre que se respeten todas y cada una de las especificaciones de esta hoja técnica.

Características:

- Secado muy rápido
- Sin olor
- Muy fácil de aplicar
- Limpieza de útiles con agua
- Muy nutritivo. Mitiga los efectos del envejecimiento, especialmente patentes en maderas desnudas expuestas al sol
- Excelente penetración en la madera. No levanta el repelo
- Resistente a los productos domésticos habituales

• El mantenimiento es muy sencillo. No es necesario lijar ni decapar basta con limpiar la madera y aplicar directamente una nueva mano de producto

- El acabado incoloro es completamente transparente
- Los colores miel y teca, protegen contra la radiación UV

Campos de aplicación

Mantenimiento y renovación de maderas y muebles de jardín, especialmente maderas tropicales y exóticas como la teca o el iroko, así como maderas tratadas con sales. Se aplica siempre sobre maderas limpias sin barnizar.

Tamaños de envases

750 mL.

Colores

Incoloro*, Teca y Miel

*Para maderas no expuestas al sol.

2. DATOS TÉCNICOS

Densidad: a 20° C 1,01±0,02 g/mL

Secado: Para mejorar la penetración del producto, aplicar una **segunda mano** a los **20-30 minutos**, cuando el **producto todavía no ha secado**.

Tacto: 2 h. aprox.

Total: 6 h. aprox.

Rendimiento: Entre 7 y 10 m² / L por mano, dependiendo de la porosidad de la madera.

3. MODO DE EMPLEO

Preparación de la superficie

La madera debe estar limpia y seca. En maderas barnizadas o pintadas anteriormente, deberá eliminarse la pintura o barniz antes de la aplicación de Xylazel Aqua Aceite para Teca. No se requiere tapaporos ni imprimación previa.

Modo de empleo

Agitar bien el envase y aplicar, a brocha, pincel, pistola o muñequilla, una 1ª mano bien cargada, sin diluir.

Tras 20-30 min. aprox., retirar el exceso de producto con un paño y aplicar una 2ª mano.

Limpieza de útiles

Agua y jabón

4. INDICACIONES ESPECIALES

No almacenar durante períodos prolongados a temperaturas inferiores a 5°C ni superiores a 30°C.

Para el almacenamiento y manipulación, tener en cuenta las leyes vigentes de almacenamiento y transporte, referentes a las aguas y al aire.

Evitar que el producto llegue a las aguas. Durante el uso del producto, tomar las medidas generales de protección e higiene.

5. CONDICIONES GENERALES

Los datos facilitados son datos orientativos de carácter general. Dan una descripción de nuestros productos e informan al usuario acerca de su aplicación y empleo. Dado que las condiciones de trabajo y los materiales afines son muy variados y diferentes, se entiende que no podamos abarcar aquí todos los casos individuales. Si hay alguna duda, recomendamos realicen ensayos propios o consulten nuestro Servicio de Asesoramiento Técnico.

Respondemos de la invariable alta calidad de nuestros productos, de acuerdo con lo estipulado en nuestras Condiciones Generales de Venta y Suministro.

CONSULTE A NUESTRO SERVICIO TÉCNICO



+34 986 343424

+34 93 2412424

E-mail: servitecnico@xylazel.com

Norte: Gándaras de Prado, s/n
Tel. 986 34 34 24
Fax 986 34 62 40
36400 PORRIÑO (Pontevedra)

Levante: C/ Pascual y Genís 10, 4º D
Tel. 96 394 10 54
Fax 96 394 10 78
46002 VALENCIA

Nordeste: C/ Muntaner, 198-200
Tel. 93 241 24 24
Fax 93 241 25 39
08036 BARCELONA

Centro: C/ Alcarria, nº 7 - 1º - Pta. 7
Tel. 91 673 11 11
Fax 91 673 86 93
28820 COSLADA (Madrid)

xylazel, s.a.

APARTADO 91 - GANDARAS DE PRADO, s/n
36400 PORRIÑO (PONTEVEDRA)
TEL : 986 34 34 24 • FAX: 986 34 62 40

www.xylazel.com

