



RENOV'GUARD EXPRESS



NETTOYANT CONCENTRÉ SURPUISSANT À ACTION IMMÉDIATE POUR L'ÉLIMINATION DE TOUS TYPES DE SALISSURES

- ✓ **AUTO-NETTOYANT À ACTION INSTANTANÉE ET RAPIDE**
- ✓ **N'ALTÈRE PAS LA SURFACE**
- ✓ **FAIBLE ODEUR**

- ✓ **POLYVALENT: S'UTILISE SUR SOLS, FAÇADES ET TOITURES**
- ✓ **IDÉAL AVANT REMISE EN PEINTURE**

DESCRIPTION

Renov'Guard® Express est un produit concentré formulé à base de matières actives surpuissantes permettant le nettoyage immédiat et en profondeur de toutes les salissures envahissant les matériaux du bâtiment (salissures liées à l'humidité, pollution atmosphérique, traces de feuilles, etc.).

L'action auto-nettoyante, rapide et efficace de Renov'Guard® Express nettoie et désincruste les surfaces contaminées. Les supports retrouvent leur aspect d'origine en moins d'une heure sans aucune dégradation de leurs teintes ou de leurs propriétés mécaniques.

Renov'Guard® Express est également le produit idéal pour dégriser le bois.

UTILISATION

Renov'Guard® Express est un produit universel idéal pour traiter en extérieur les murs, façades, bardages, toitures, balcons, fontaines, bassins, monuments, clôtures, terrasses, dalles de jardin, pavés, courts de tennis...

Il s'applique sur tous les matériaux tels que béton, fibrociment, pierre naturelle ou reconstituée, terre cuite, carrelage, PVC, bois... Particulièrement recommandé pour les crépis même peints et tous les types d'enduits.

NATURE CHIMIQUE

- Mélange d'agents de blanchiment et de tensioactifs.

AVANTAGES ET CARACTÉRISTIQUES

- Action immédiate et ultra rapide en 1 application.
- Décrasse et nettoie en profondeur sans rinçage obligatoire.
- S'utilise sur une grande variété de supports.
- N'attaque pas les matériaux minéraux même le verre.
- Faible odeur.
- Économique, formule concentrée:
1L de produit = jusqu'à 2L de produit prêt à l'emploi.
- Facile et rapide à utiliser.
- Sans soude et sans potasse.
- Conservation longue durée.

CONDITIONNEMENT

Bidons de 20 litres.

DONNÉES TECHNIQUES

Etat physique à 20 °C	: Liquide
Couleur	: Jaune claire
Odeur	: Floral
pH	: 13
Point d'ébullition [°C]	: 100 °C
Densité	: 1.16 ± 0.01
Solubilité dans l'eau [vol/vol]	: Totale
Point d'éclair [°C]	: Non applicable
COV	: < 1 g/l

MISE EN ŒUVRE

- **Renov'Guard® Express** est un produit concentré: Diluer jusqu'à 1 volume de produit pour 1 volume d'eau pour des nettoyages normaux. Pour des nettoyages plus importants, utiliser le produit pur.
- Toujours procéder à un essai sur le support avant application.
- Pulvériser en 1 couche sur un support sec ou légèrement humide.

Préconisation dilution:

- **Support sale+** = 1L de produit pour 1L d'eau.
- **Support sale++** = Produit pur.
- Sur les surfaces verticales toujours appliquer du bas vers le haut.
- Laisser agir 20 à 45 min selon l'encrassement puis rincer abondamment au jet d'eau ou au nettoyeur haute pression (60 bars maximum).
- Avant toute remise en peinture ou application d'un produit de protection, le support devra être parfaitement rincé et sec (se reporter à la fiche technique du produit de finition).

OUTILS D'APPLICATION

- Appliquer au pulvérisateur basse pression.



TRAITEMENT / PRÉVENTION

Traitement:

- Si le support est envahi par des micro-organismes, effectuer un traitement curatif avec **Anti-M Guard® 24** ou **Anti-M Guard® 48** une journée après l'application de **Renov'Guard® Express**.

Prévention:

- Pour éviter un nouvel encrassement et protéger durablement la surface après nettoyage et séchage du support, il est recommandé de faire un traitement préventif avec un produit de protection de la gamme **ProtectGuard® Pro** ou **ImperGuard® Pro**.

CONSOMMATION / RENDEMENT

Consommation:

- **3 à 6 m² / litre** (valeurs données à titre indicatif).

Rendement:

- **Pur:** 20L = 60 à 120 m².
- **Dilué 1/1:** 20L = 120 à 240 m².

NETTOYAGE DU MATÉRIEL

- Nettoyer les outils et les équipements utilisés à l'eau immédiatement après emploi.

STOCKAGE

- Stocker dans son emballage d'origine à l'abri de la lumière dans un endroit sec à une température comprise entre 5°C et 25°C.
- Conservation : 12 mois à partir de la date de fabrication, en emballage d'origine non ouvert.

RECOMMANDATIONS

- Pour une action efficace, **Renov'Guard® Express** doit être utilisé impérativement lorsque la température des supports est comprise entre 5°C et 25°C.
- Ne pas appliquer par temps de pluie ou risque de pluie. En cas de très forte chaleur, appliquer lors des heures les plus fraîches. Température de l'air comprise entre 5°C et 25°C.
- Ne pas appliquer sur les métaux, les alliages légers, les matériaux fragiles ou la végétation. Toujours protéger ces matériaux. Rincer rapidement à l'eau les éventuelles projections de produit. Éviter les projections sur les supports non concernés par la fonction du produit ainsi que les vêtements (risques d'altérations).
- Ne pas mélanger avec un autre produit (risque de dégagement d'un gaz toxique).
- Protection des végétaux : rincer à l'eau les éventuelles projections de produit sur les végétaux afin d'éviter toute agression sur la nature.
- Protection de l'environnement et emballages : Rincer l'emballage à l'eau claire et le déposer en déchetterie dans le container collecte plastique destiné à être recyclé. Ne jamais jeter un emballage souillé dans la nature.

SANTÉ / SÉCURITÉ

- Protection respiratoire : Aucun équipement de protection respiratoire n'est requis dans des conditions normales d'utilisation. Ne pas inhaler les gaz, les vapeurs et les aérosols.
- Protection des mains : Porter des gants de protection appropriés (EN 374-1:2003).
- Protection de la peau : Vêtements étanches (protection et tablier) bottes.
- Protection des yeux : Porter des lunettes de protection conformes à la norme NF EN166.
- En cas d'ingestion : Ne pas provoquer de vomissements. Contacter un médecin ou un spécialiste.

TENIR HORS DE PORTÉE DES ENFANTS

ASSISTANCE TECHNIQUE

GUARD INDUSTRIE

7 rue Gutenberg • 93100 MONTREUIL • FRANCE
Tél: +33 (0)1.55.86.17.60 • Fax:+33 (0)1.48.58.16.89
E-mail : info@guardindustrie.com • www.guardindustrie.com

Important: Le contenu de cette documentation résulte de notre expérience du produit. La société Guard Industrie garantit la qualité de ses produits mais décline expressément toute responsabilité en cas de non respect par l'utilisateur des préconisations et conditions d'utilisation desdits produits, notamment mais non exclusivement en cas de défaut d'application, d'application par un personnel non qualifié, d'utilisation de produits non compatibles avec les produits de la société Guard Industrie ou de mauvaises conditions météorologiques. Pour plus d'informations, reportez-vous à la fiche de données de sécurité.

Consultez la dernière mise à jour de notre fiche technique disponible sur notre site internet www.guardindustrie.com