

DF347DWEX3

Perceuse visseuse 14,4 V Li-Ion 1,3 Ah Ø 10 mm (2 batteries + kit d'accessoires)

Code EAN : 0088381651639



AVANTAGES PRODUIT

- Livrée avec un coffret contenant 70 accessoires
- Perceuse visseuse 2 vitesses, compacte et légère
- Mandrin auto-serrant 10 mm mono bague
- Réglage précis du couple en 16 positions + position perçage
- 2 vitesses à engrenages métalliques garantissant fiabilité et efficacité lors du perçage et du vissage
- Meilleur contrôle grâce au frein électrique, la machine s'arrête au relâchement de la gâchette
- Inverseur de sens de rotation
- Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Batterie

Batterie	Li-Ion 14,4 V 1,3 Ah
Composition chimique batterie	Li-Ion
Tension de batterie	14,4 V
Capacité de batterie	1,3 Ah
Temps de charge en moyenne	60 min.
Nombre de batteries fournies	2

Régime

Vitesse à vide V1	0 à 400 tr/min
Vitesse à vide V2	0 à 1400 tr/min

Vitesse linéaire ou périphérique

Nombre de vitesses	2
--------------------	---

Capacité de serrage

Couple de serrage max. (élast.)	15 Nm
Couple de serrage max. (franc)	30 Nm
Capacité maximale : vis à bois	5,1 x 63 mm
Capacité : vis de mécanique	6 mm

Capacité de perçage / burinage

Ø max. dans l'acier	10 mm
Ø max. dans le bois	25 mm

Outillage à utiliser

Capacité maximale du mandrin	10 mm
------------------------------	-------

Niveaux d'exposition

Vibration 3ax perçage ($a_{h,r}$)	2,5 m/s ²
Marge d'incertitude (K)	1,5 m/s ²
Marge d'incertitude bruit (K)	3 dB (A)
Pression sonore (L _{pa})	70 dB (A)

Général

Dimensions (L x l x h)	198 x 83 x 235 mm
Poids net	1,40 kg

ACCESSOIRES DE SERIE

- 2 X 196374-6 Batterie BL1413G Li-Ion 14,4 V ; 1,3 Ah
- 1 X 450128-8 Protection pour batterie
- 1 X 195423-6 Chargeur DC18WA
- 1 X Coffret Aluminium
- 1 X 18 forets métal : Ø1,5 x 2; Ø2 x 2; Ø2,5 x 2; Ø3 x 2; Ø3,5 x 1; Ø4 x 2; Ø4,5 x 2; Ø5 x 1; Ø5,5 x 1; Ø6 x 1; Ø6,5 x 1; Ø7 x 1; Ø8 x 1
- 1 X 6 forêts bois : Ø3 x 1; Ø4 x 1; Ø5 x 1; Ø6 x 1; Ø8 x 1; Ø10 x 1
- 1 X 3 Mèche à bois queue 6 pans : Ø16 x 1; Ø22 x 1; Ø25 x 1
- 1 X 10 embouts longs : PH 1/ 2/ 3; PZ 1/ 2/ 3; T 25/ 30; Plat 5,5/ 6,5 mm
- 1 X 4 embouts courts Philipps : PH1 x 1; PH2 x 2; PH3 x 1
- 1 X 6 embouts courts Pozidriv : PZ1 x 2; PZ2 x 2; PZ3 x 2
- 1 X 4 embouts courts Torx : T20 x 1; T25 x 1; T30 x 1; T40 x 1
- 1 X 4 embouts courts Hexa : H3 x 1; H4 x 1; H5 x 1; H6 x 1
- 1 X 2 embouts courts Plats : 5,5 x 1; 6,5 x 1
- 1 X 10 douilles à queue : M2,5 x 1; M3 x 1; M3,5 x 1; M4 x 1; M5 x 1; M5,5 x 1; M6 x 1; M7 x 1; M7,5 x 1; M8 x 1
- 1 X Porte embout magnétique
- 1 X fraise conique Hex 1/4 5 taillants
- 1 X Gabarit