

BO5031J

Ponceuse excentrique 300 W Ø 125 mm

Ultra facile à contrôler

Code EAN : 0088381652865



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Puissance

Puissance nominale 300 W

Cadence

Nombre d'oscillations max. 4000 à 12000 orb/min

Amplitude du mouvement

Amplitude d'oscillation 2,8 mm

Dimensions des abrasifs

Diamètre du patin de ponçage 123 mm

Diamètre du papier abrasif 125 mm

Niveaux d'exposition

Taux de vibration triaxial ($a_{h,v}$) 4,5 m/s²

Marge d'incertitude (K) 1,5 m/s²

Marge d'incertitude bruit (K) 3 dB (A)

Pression sonore (L_{pa}) 80 dB (A)

Général

Dimensions (L x l x h) 153 x 123 x 153 mm

Poids net 1,3 kg

Longueur cordon d'alimentation 2 m

ACCESSOIRES DE SERIE

1 X 821550-0 Coffret 2 MAK-PAC

1 X 837804-5 Moulage MAK-PAC Scie Plongante

1 X Sac à poussières

Charbon : 191962-4

AVANTAGES PRODUIT

- Ponceuse à faible taux de vibrations et produisant peu de nuisances sonores
- Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main
- Extraction des poussières intégrée assurant un ponçage propre et efficace
- Variateur de vitesse : La vitesse de l'outil augmente à mesure que l'on accroît la pression exercée sur la gâchette
- Ponceuse excentrique compacte, légère et maniable pour travaux dans toutes les positions et tous les endroits difficiles d'accès
- Livré de série en coffret MAK-PAC, compatible avec les systèmes empilables standards